

风电用厚壁卷管 雅安厚壁卷管 柯华钢铁

产品名称	风电用厚壁卷管 雅安厚壁卷管 柯华钢铁
公司名称	西安柯华钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西西安东元路66号非凡库
联系电话	13519108736

产品详情

西安柯华钢铁有限公司所产卷管外径377—3600mm，壁厚6-120mm，在造船、冶金、矿山、造纸、汽车制造、液压油缸等机械行业得到广泛使用。近年来公司又投资上亿资金引进具有德国JCOE成型技术的直缝埋弧焊管生产线，可生产管径 377-3600mm，壁厚6-120mm，长度6-12m的直缝埋弧焊管；。产品用于水、污水、空气、采暖、蒸气以及石油、的输送管道，火力发电等，风电用厚壁卷管，同时在打桩，桥梁钢结构方面也得到广泛的应用。公司拥有现代化的研发中心，具备有力学性能测试、工艺性能测试、涡流探伤，超声波探伤、液压试验、金相检测、高精度碳硫分析等一整套的检测手段，雅安厚壁卷管，以及一批高素质的工艺技术人员和检验人员。

卷管材质：301、304、316、12Cr1Mov、15Crmo，Q235，Q345等/直缝焊管材质:Q235、Q345A/B/C等，无缝钢管材质：20#、35#、45#、20G、40Cr、20Cr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、12Cr1MoVG、10CrMo910、15CrMo、35CrMo、40CrMo等。

我厂生产的品种有大中口径厚壁卷管，埋弧焊管、对接管、直缝焊管、焊接钢管、板卷钢管，不锈钢卷管、合金卷管、桥梁管等，公司有大型卷管机和重型卷管机，可生产外径 377-3000mm壁厚6mm-120mm的焊接钢管和板卷管，另有大型全自动锯床、锯定尺、锯口、车破口、喷砂、除锈、喷漆、磨管、修补各种管材。

西安柯华钢铁有限公司 厚壁卷管的分类厚壁卷管是用钢板卷制而成的，厚壁卷管可分为冷卷厚壁卷管和热卷厚壁卷管两种。冷卷厚壁卷管一般冷卷厚壁卷管壁厚在20mm一下，大口径厚壁卷管加工厂厂家，外径450-3000mm，是由钢板直接卷制、焊接、成型、对接、去筋而成。冷卷厚壁卷管具有加工时间短交货迅速、造价低等特点。冷卷厚壁卷管主要用于：管道、广告牌、立柱等。热卷厚壁卷管热卷厚壁卷管的壁厚一般超过20mm，外径范围450-3000mm，热卷厚壁卷管是在钢板加热的状态下卷制、焊接、成型、去筋、探伤、出厂。有时壁厚较为特殊厚的还需要二次加热。特点在于外径公差小、壁厚均匀等，主要的是热卷厚壁卷管不会伤害到原材料的性能，热卷厚壁卷管的弊端是加工时间较长、造价高。热卷厚壁卷管被广泛用到：油缸、液压、桥梁、辊筒等。厚壁卷管的特点厚壁卷管与无缝钢管相比较具备有：价格低廉、交货迅速、厚壁卷管打破无缝钢管规格固定的弊端等。焊接工艺及焊管类型厚壁卷管是用钢板或钢带经过弯曲成型，然后经焊接制成。按焊缝形式分为直缝焊管和螺旋焊管。按用途又分为一般焊管、镀锌焊管、吹氧焊管、电线套管、公制焊管、托辊管、深井泵管、汽车用管、变压器管、电焊薄

壁管、电焊异型管和螺旋焊管。产品详细参数卷管致力于生产环缝、纵环各类卷管及钢制压力钢管并在传统卷制设备同类规格型号的基础上进行改造。使卷焊钢管设备的各项参数提高30%之功能，填补了原有传统卷制设备不能生产的空白。可生产直径400以上，壁厚8-100mm的钢管。材质主要有Q235、Q345、20#、16锰、16锰容等。产品执行标准为：GB/T50205-2001、GB/T3092-2001等。产品广泛用于石油、化工、输送、打桩及城市供水、供热、供气等工程。

西安柯华钢铁有限公司 电焊钢管的原料钢种主要有哪些？编辑电焊钢管的原料钢种主要有哪些？1

碳素结构钢：Q215-A，Q215-A·F，Q215-B，Q215-B·F，Q235-A，Q235-A·F，Q235-B，Q235-B·F，Q235-C 普通碳素钢：B2 BY2 B2F BY2F B3 BY3 B3F BY3F A2AY2 A2F AY2F A3 AY3 A3F AY3F2碳素钢：10 15 20 传动轴钢3低合金结构钢：123MN 16MN 19MN 08TI 10TI15TI4特殊用途钢 风电用厚壁卷管-

雅安厚壁卷管-柯华钢铁由西安柯华钢铁有限公司提供。西安柯华钢铁有限公司是陕西西安，钢结构的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在柯华钢铁供领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创柯华钢铁供更加美好的未来。同时本公司还是从事西安角钢，西安镀锌角钢，西安角钢法兰的厂家，欢迎来电咨询。