

购40吨地磅聚划算

产品名称	购40吨地磅聚划算
公司名称	吉安市公平电子衡器有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	
公司地址	江西省吉安市高新技术产业开发区
联系电话	86-07968404389 13576865873

产品详情

包安装，包运输，包调试 地磅有分，电子地磅，汽车地磅，地上衡，地下衡，汽车衡器，台秤，吊钩秤，称猪秤，秤牛称，地磅配件，地磅打印机，地磅传感器，地磅显示器，品种多多，质优价廉，诚信为本，欢迎订购。地磅的选择常识

如何选择一款经济适应的地磅，选型很重要，首先要测量通常要过磅汽车的尺寸，第一排车轮到最后一排车轮的轮距，即地磅的长度，然后是左边车轮至右边车轮之间的距离，即是地磅的宽度。因为地磅主要是根据尺寸计算价格，其次是要确认地磅的称量范围，（10吨~150吨或是200吨）以上是大地磅（电子汽车衡的选型常识）

地磅的使用方法：

- 1.使用之前司秤人员应清除承重台上的杂物，如有相碰或卡死必须排除使其摆动灵活。
- 2.调整空秤平衡，使计量杠杆摆动均匀。
- 3.每次秤量不得超过最大秤量和小于最大秤量二十分之一的重物。
- 4.车辆或货物进出，要关闭视准器上的制动器。 5.严禁开快车到台板上进行紧急刹车，车辆停稳后先移动大游砣到估计重量位置，再开制动器，移动大小游砣调整平衡，关闭制动器进行读数记录。
- 6.多次秤量后应检查空秤平衡状态，若不平衡应及时调整平衡。
- 7.注意检定日期和有效使用期，没有检定或超过有效使用期应向计量部门申请重新检定方可使用。

售前--专业人员上门免费设计；

售中--免费送货上门安装；

售后—秤体免费保修三年，电器部分保修一年半，终身及时维修

销售热线：15079615165—罗经理

技术服务：15079615165—罗经理

配件部：0796—8402860—罗经理

地址：江西省吉安市井开区内

|地磅介绍|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

地磅是设置在地面上的大型称重设备，主要用于车辆及所载货物的计量。地磅按秤体结构可分为：全钢结构地磅（u型钢地磅、槽钢地磅）和水泥地磅；按传感器可分为数字式地磅、模拟式地磅。他们的基本配置是一样的，都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的地磅可配上电脑和称重软件。地磅的标准配置主要由承重传力机构（秤体）、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成地磅基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理。

|地磅台面规格（m）及适用场合|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

scs-20吨（2.5m×5m和2.5m×6m）：适用于三轮车、农用车、单桥车，可用于称量：毛竹、柴火、木屑、稻草、粮食、花生等。

scs-60吨（3m×7m和3m×8m）：适用于单桥车、双桥车、后八轮，可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食等。

scs-80吨（3m×9m和3m×10m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）可用于称量：煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

scs-100吨（3m×12m和3m×14m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、水泥罐车，可用于称量：打隧道用秤、修高速用秤、搅拌站用秤、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、矿、化工、对外过磅等。

scs-120吨（3m×16m和3m×18m）：适用于后八轮、前四后八（车箱长度为9米6的也行）、半挂车、拖挂车，可用于称量：矿、煤、煤矸石、碎石、砂、粮食、化工、对外过磅等任何场合。

scs-200吨（3m×20m）：可用于对外过磅及特殊场合。

|地磅选购指南|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

- 1、选地磅要选称台耐用的。因为电子部分，任何厂家都是一样的。而称台质量差的，只能用2、3年就会变型、生锈。我公司专利产品地磅，称台厂家免费保修5年。
- 2、选地磅要选维修方便的。地磅最怕雷击和水浸，因此地磅要做好防雷和排水系统。如果电子部分坏了，厂家要能及时赶过来进行维修，以免耽误使用。我公司是专业厂家，有专业的维修队伍，在江西范围，能保证24小时内到现场维修。
- 3、选地磅要选适合自己所需吨位和长度的地磅。一般前四后八的车子，就选9米的足已，挂车就要选16米或18米的。比后八轮短的车子就选7米和6米的。而吨位，则根据自己需要选择就可，价格相差不大。
- 4、选地磅要选性价比高的地磅。我公司的地磅，在江西、安徽、湖南、广东、福建、浙江、湖北都有很大的销量，靠的不光是质量好，还有就是价格实惠，性价比高。一般3*9米60吨的地磅，厂家直销价3.48万。
- 5、地磅选址：地磅的安装位置应有良好的排水通道,不会因暴雨或山洪而淹没地磅,对于浅基坑,更应设置排水通道。另外,地磅两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右,一台地磅就足够了,要设双相道路过磅;如果每天要过衡50车左右,您需要准备停车的地方,一台地磅也应该够用,最好再准备一条旁道;如果每天远远超过100车,您应考虑两台地磅同时使用,每台衡器在两个方向均能称量重车或空车,并用有旁道。你应该考虑：汽车应该停在哪儿？过磅时是否要排队？下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况？等等问题,都需要你拿定注意。

|地磅技术培训|

地磅销售与维修热线：15079615165罗经理

凡本公司客户均免费享受地磅使用培训，常见问题维护技巧培训、配件保养知识培训等增值服务。

|地磅售后服务| 地磅销售与维修热线：15079615165罗经理