

# 低温液氧拉断阀 DN32低温拉断阀 价格实惠

产品名称	低温液氧拉断阀 DN32低温拉断阀 价格实惠
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液氮、液氧、液氩 是否定制:按需定制 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

低温拉断阀是一种应用于液氮、液氧、液氩等介质的重要设备，它具有确保介质正常流动的作用。连云港广优机械设备有限公司是一家专业生产低温拉断阀的厂家，我们的DN32低温拉断阀以价格实惠、质量可靠而受到广大用户的青睐。

介绍产品参数：

产地：连云港 是否定制：按需定制 适用介质：液氮、液氧、液氩等 型号：DN32 材质：304L、316L  
售后服务：随时联系，售后无忧

低温拉断阀的材质决定了它的耐腐蚀性和耐高低温性能，我们的产品采用高质量的304L和316L材质制造，能够在极低温环境下保持稳定的工作状态。

低温拉断阀的作用主要是在介质流量过大时自动关闭，防止管道因过高的流量而受损。这种阀门具有可靠的密封性能和稳定的流量控制能力。

我们的DN32低温拉断阀拥有多种型号可供选择，满足不同管道尺寸的需求，例如DN40等。无论您的管道尺寸多大，我们都能提供合适的产品。

我们产品的优势如下：

稳定的性能：采用高质量材料制造，能够在低温环境下保持稳定的工作状态。

可靠的密封性能：确保介质在流动时不会泄漏，保证系统的安全性。灵活的定制服务：根据客户的需求，我们可以提供定制的低温拉断阀，满足不同管道尺寸和介质的要求。

在使用低温拉断阀时，需要注意以下事项：

安装前应仔细检查阀门的外观和零件是否完好。  
在使用过程中要经常检查阀门的工作状态，确保其正常运转。  
定期进行维护保养，及时清洁阀门内部，以防止介质残留。

通过以上的介绍，相信您对低温拉断阀有了更清楚的了解。如果您需要购买低温拉断阀，我们连云港广优机械设备有限公司将是您的buer选择。请随时联系我们，我们将提供优质的产品和无忧的售后服务。

#### 低温拉断阀性能参数

1. 公称通径：DN25, DN50；
2. 公称压力：0.6MPa~2.5MPa
3. 设计温度：-196 ；工作温度：-196 ~ 80
4. 适用范围：液氧、液氮、液氩、液化天然气（LNG）等。
5. 材质：316L