供应预付费电表DDSY1351-F

产品名称	供应预付费电表DDSY1351-F
公司名称	广州金顺喜星信息科技有限公司
价格	350.00/台
规格参数	型号:DDSY1351-F 刷卡:射频IC卡 适用:宿舍、户表
公司地址	广州市天河区沙太南路85号321室
联系电话	86-02037215676 13809776637

产品详情

宿舍预付费电表、电能表

一、产品概述

ddsy1351-f型非接触式智能卡电表，集管理和自动控制为一体，用电预付费，计量准确，切断可靠,可以提高供电管理效率，满足公寓、集体宿舍、批发市场等场所用电管理需求。

本系列电表集成于我公司的一卡通系统，一表多卡，使用方便

二、功能特点
采用先进计量和控制芯片
,具有判断大功率阻性负载的功能，能够实现恶载和超载断电，有功电能计量准确
采用外部e2prom保存数据，寿命长达10年，支持掉电保存数据功能，数据保存安全可靠.
支持退电，补电操作 智能管理：下载电量，计量用电量，根据剩余电量实现开断继电器管理。学生换房不影响正常的购电和用电 恶性负载、超载准确控制，超载、恶性负载识别功率各模块可通过软件（通讯型电表）或参数卡（读卡型电表）独立设定，恶性负载识别只需2秒 丰富的提示信息：lcd液晶显示，可显示本次充值电量、剩余电量、累计用电量、请购电、房间号、超载、恶载以及异常提示信息
通讯部分采用光电隔离和防雷设计，通讯更为可靠（通讯型电表具有）
系统提供实时功率、电网频率等用电参数（通讯型电表具有） 人性化的送断电管理(通讯型电表具有)
电流环通讯、rs-485两种通讯模式可选(通讯型电表具有)
三、技术指标

指标	参数	指标	参数
精度等级	1.0	额定电压	ac 220v

额定电流(a)	5（20）a 10(40)a, 15(60)a.	功耗	电压线路≤2w（10va） 电流线路≤4va
恶性负载范围	0-65535w	频 率	50hz
潜动	具有防潜动逻辑设计	起动电流	0.4%ib(1.0级)
重量	约0.45 kg	外型尺寸	115 x160 x65mm
工作温度	-20°C～45°C	相对湿度	≤85%
通讯接口	485通讯和电流环通讯	电表常数	3200 imp/kwh

详情联系：广州金顺喜星信息科技有限公司