

# 东莞UPS电源代理 山特工频UPS 20KVA

产品名称	东莞UPS电源代理 山特工频UPS 20KVA
公司名称	广州市文客电子科技有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西413号3楼3039室
联系电话	86-02029179983 13710599538

## 产品详情

优秀的工业环境防护性能 标配下可以达到ip21的防护等级（防止大于12mm的固体物体侵入，防止垂直滴下的水滴侵入）。为了更高的防尘要求，可选配防尘组件，提高工业环境下的用户防尘等级，保证ups设备在恶劣的环境下安全的运行。n+x并机冗余（支持并机共电池）机器内置并机功能，不需要增加外部附件，就可实现最大8台ups的并联，方便用户进行低成本的系统扩容。n代表负载所需的最少的ups数，x代表冗余的ups数，x越大表示系统的可靠度就会越高。采用了先进的控制策略，在并机冗余工作状态下，系统可以共用一组电池，大大节省了用户的投资费用。

电池充放电的智能化管理 先进的智能化充电方式透过cpu的控制，ups的充电器可以依据不同的环境条件，修正充电参数，提供最优化的电池充电方式。设计了多各充电方式，根据电池的类型，电池节数和电池的使用状态选择最佳的充电方式。科学的充电方式，使的电池的使用寿命得到了延长。并且可以加配充电单元，使多组电池的回充电时间也大为缩短。

正面操作和正面维护功能 充分考虑了用户的有效利用率;模块化设计和正面维护，极大的缩短了机器的故障修复时间，提高了ups的可用性。

### 高保障的双市电输入功能

根据现场实际用电状况采用双市电输入或单市电输入，使用户的电力供应得到更安全的保障。

丰富的远程监控手段 提供rs232/rs485、智能插槽（intelligent slot）等监控通讯接口，可以加载山特公司的cmc卡，webpower卡来实现远程管理和监控功能，还提供了as400卡来对外提供干接点接口，方便了客户对各种不同监控需求的灵活选择。

### 高性能的dsp处理器

全数字化的ti高性能dsp控制技术，使数据处理精确迅速，输出性能将更加优异，可靠性更加提高。

优异的电气性能 整机效率高达93%;提供eco模式，使效率高达98%以上，降低了ups的电力损耗。应对中国电网要求设计，提供较宽的输入电压范围210vac~475vac。能适用恶劣的电网环境。优异输入频率范围使ups能适应发电机等不同供电设备。

igbt调频智能整流逆变技术，输入功率因数高达0.99，输入电流谐波低到3%;输出电压电流性能更加优异

。强大的过载能力：110-125%的负载可正常运行10分钟;125-150%的负载可正常运行1分钟。并具有输出短路保护能力。

更灵活的电池配置 3c3 ex系列ups可通过修改参数设定，弹性调整需配置的每组蓄电池节数（32节、30节、或28节）。通过此功能，可在ups使用过程中，对蓄电池组中少量损坏的电池进行剔除，从而有效解决因个别电池损坏而可能造成对整组蓄电池寿命的影响问题。

技术参数：

型号 3c3 ex 20ks 3c3 ex 30ks 3c3 ex 40ks 额定容量 20kva/16kw 30kva/24kw 40kva/32kw 输入 电压 210—475vac  
频率 40—70hz(50hz和60hz自适应) 相线 三相四线 + 地线 thdi < 3% 输入功因 > 0.99 双市电输入 支持 电池  
型式 阀控式铅酸蓄电池 备用时间 以外接电池数目为准 输出 电压  $220 \times (1 \pm 1\%)$  vac 频率 50/60hz 相线  
三相四线 + 地线 额定输出功因 0.8 过载能力 125% 10min 150% 1min 效率 市电模式 93% 电池模式 93%  
eco模式 98% 风扇智能调速 有 显示器 lcd 中文/英文 ups状态及操作导引指示  
输入电压，输出电压，电流，频率，电池电压及充放电电流值，故障显示，故障，警告 led ups运转状态  
警告装置 buzzer 声响及灯号闪烁双重显示 通讯接口  
rs232,as400,rs485,service,epo， 电池温度补偿接口，智能插槽 操作环境 温度 0-40 湿度 10-99% 重量 净重  
82kg 90kg 90kg 毛重 113kg 130kg 130kg 外观尺寸w\*d\*h (mm) (主机) 420 × 663.5 × 956 500 × 700 × 1150  
500 × 700 × 1150