# 佛山模压拍门销售处

产品名称	佛山模压拍门销售处
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	加工定制:是 噪音:小 设备自重:污水处理
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

尊敬的客户,您好!

我们是佛山模压拍门销售处,作为新河县河畔水利机械厂的销售机构,我们专注于生产和销售高品质的拍门产品。本文将以、、和为关键词,为您介绍我们公司的产品。

#### 1. HDPE拍门

HDPE拍门采用高密度聚乙烯成型,具有轻质、耐腐蚀、耐磨损的特点。产品参数:噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重适中、密封形式为硬密封型,适用介质为水。价格为2500.00元/件。

#### 2. 玻璃钢拍门

玻璃钢拍门采用高强度玻璃钢材料制作,具有优异的耐污染性和耐化学性能。产品参数:噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重适中、密封形式为硬密封型,适用介质为污水处理。价格为2500.00元/件

### 3. 复合材料拍门

复合材料拍门采用多种材料的复合,具有轻质、高强度、耐腐蚀等特点。产品参数:噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重适中、密封形式为硬密封型,适用介质为水。价格为2500.00元/件。

#### 4. 聚乙烯拍门

聚乙烯拍门采用聚乙烯材料制作,具有优异的耐腐蚀性和耐磨性。产品参数:噪音小、加工定制、工作压力常压、设备自重适中、密封形式为硬密封型,适用介质为水。价格为2500.00元/件。

通过以上介绍,我们希望向您展示我们的产品在多个方面的优势:

1. 声音小:我们的拍门产品经过精心设计和加工制造,能够有效减少运行时的噪音,提供安静的工作环境。 2. 加工定制:我们可以根据客户的需求进行加工定制,为您提供满足特定要求的拍门产品。 3. 工作压力常压:产品适用于常压下的水利工程,稳定可靠。 4.

设备自重适中:我们的拍门产品在保证稳定性的,注重轻量化设计,便于安装和维护。 5.

密封形式为硬密封型:采用硬密封形式的拍门具有良好的密封性能,可有效防止介质泄漏。6.

适用介质广泛:我们的拍门产品适用于水利工程中的水处理与供排水系统,具有广阔的应用市场。

我们十分注重产品质量和客户满意度,提供的价格为2500.00元/件,您可以放心购买。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问,请随时与我们联系。我们期待与您合作,共创美好未来!

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀,当江河潮位高于出水管口,且压力大于管内压力时,拍门面板自动关闭,以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求,\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备,在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流,主要用于:防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水,以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途:1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点:拍门:安装于排水管道的尾端,具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品,现在已经发展为多种复合材料。 拍门—主要安装在排水管道的尾端,用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种,比如,浮箱式拍门,平板式拍门,套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀,当江河潮位高于出水管口,且压力大于管内压力时,拍门面板自动关闭,以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式,单开门/双开门,节能型等型号。

#### 玻璃钢拍门

运行时阻力小,开启角度大,闭门时撞击力小,消除了水锤和出水时产生的漩涡;无需手、电、气、液控制,不要人工操作,节省大量人力物力,提高泵站运行可靠性和装置效率,降低运行维护成本,降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试,节能型侧开式拍门,比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便,使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料,轴销座为铜合金石墨润滑轴承,不会锈蚀,密封可靠,门座为碳钢材料;产品结构简单合理,运行轨迹独特,使用寿命可达30年以上,且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀,当江河潮位高于出水管口,且压力大于管内压力时,拍门面板自动关闭,以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求,选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复台材科:拍门,闸门复合材料由专门研制的材料制成,在研制这种材料之初,就重点考虑耐腐蚀性能,强度,由此生出产品,相比传统的铸铁,钢制拍门,闸门相比耐腐蚀性更好,同样可以焊接,重量比传统的要轻13倍。安装简单,方便,可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格:圆形DN100mm-3000mm,方形100mm-4000mm。

工作介质:带酸碱性的工业,生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力:常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种,可根据出水口大小形状设计生产;可分别为空心浮板式 拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理,江河岸边排水管出品处的一种单向阀,它具有自动开启、 闭合的功能;止水、防回流性能好;hdpe拍门耐腐蚀强,便于安装管理。

hdpe拍门重量轻,耐腐蚀,抗老化;无再回收利用价值的效果,有效防盗;增大开启角,大大降低拍门的启闭力;力学性能优越,可设计性强,运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形,结构严密,工作可靠,无须人力操作,可用法兰连接,亦可与预埋件连接固定。