

嘉兴模压拍门供应商

产品名称	嘉兴模压拍门供应商
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	密封形式:硬密封型 设备自重:污水处理 适用介质:水
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

产品详情

尊敬的客户：

感谢您选择嘉兴模压拍门供应商 - 新河县河畔水利机械厂。作为一家专业生产拍门的厂家，我们致力于为您提供优质的产品和满意的服务。

本文将全面介绍我们的拍门产品，包括HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门，价格为2500.00元/件。以下是我们拍门产品的详细参数：

产品参数名称	产品参数值
加工定制	小
工作压力	是
设备自重	常压
密封形式	污水处理
适用介质	硬密封型
	水

，让我们来了解一下复合材料拍门的用途。复合材料拍门以其优异的性能被广泛应用于水利工程、污水处理厂、排水系统等领域。其高强度、耐磨损、抗腐蚀的特性，使其成为各类介质流动控制的理想选择。

与传统材料相比，复合材料拍门具有以下优势：

1. 高强度：复合材料拍门采用优质材料制造，具有出色的抗压性能和强大的承载能力，确保长时间稳定运作。
2. 轻巧便携：相对于传统的钢质拍门，复合材料拍门重量轻、体积小，便于携带和安装，大大降低了施工难度。
3. 耐腐蚀：复合材料拍门表面光滑、不生锈，能够长期抵御污水、海水等腐蚀性介质的侵蚀，延长使用寿命。
4. 良好的密封性：采用硬密封型设计，确保拍门与管道之间紧密贴合，有效防止介质泄漏。
5. 加工定制：根据客户需求，我们可以提供个性化的加工定制服务，以满足不同工程的要求。

我们深知客户在选择拍门供应商时需要综合考虑多个因素。除了产品优势，我们还提供以下服务：

1. 售前咨询：我们拥有经验丰富的销售团队，可以为您提供关于拍门选择、使用和维护等方面的专业建议。
2. 快速交付：我们拥有先进的生产设备和高效的生产流程，可以按时交付产品，确保您的工程进度。
3. 售后保障：我们提供一年的质量保证期，在保修期内，如果产品出现质量问题，我们将免费维修或更换。

综上所述，嘉兴模压拍门供应商 - 新河县河畔水利机械厂可以为您提供高质量的HDPE拍门、玻璃钢拍门、复合材料拍门和聚乙烯拍门。我们的产品具有优异的性能和各种优势，可广泛应用于水利工程和污水处理领域。我们诚挚地邀请您选择我们的产品，希望能与您建立长期合作关系。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，***法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是***泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

[玻璃钢拍门](#)

运行时阻力小，开启角度大，闭门时冲击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能2.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连接固定。