

液槽式高效过滤器是DOP高效过滤器吗？-成都高效过滤器厂家

产品名称	液槽式高效过滤器是DOP高效过滤器吗？-成都高效过滤器厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

液槽式高效空气过滤器也叫DOP高效过滤器，其独特的液槽结构设计，比传统的密封结构密封性能更好，出厂前均通过有效的检漏和扫描测试。因为其密封性能好，安装方便，效率高，阻力低，运行成本低的特点，在有效降低洁净室运行成本的同时，可以满足对密封性有更高要求的场合。液槽密封是优于国内目前常用的机械压紧装置密封的一种方法。液槽密封DOP高效过滤器安装方便，密封十分可靠，是国际上普遍采用的高效过滤器密封方法。密封性高，补漏性好。广泛使用于要求较高的洁净间、大面积垂直层流、百级层流罩及HEPA高效过滤器的安装等。液槽式高效空气过滤器结构 液槽式高效空气过滤器密封安装系统，包括内装密封液的液槽，吊顶安装框架，其特征是液槽是由高效空气过滤器四周边框向上弯折形成的环周U形截面液槽；吊顶安装框架是由吊杆，由倒置U形截面槽构成的网格状安装框架体，定位支撑板及螺栓组成；安装框架体具有由倒置U形截面槽一侧边围成的若干框格，安装框架体连接吊杆，内侧设置竖直螺纹套，各框格分别插入各高效空气过滤器环周液槽中；定位支撑板设在两相邻液槽底部，

通过紧固螺栓拧入竖直螺纹套与安装框架体连接，支撑高效空气过滤器。新型的优点是：实现大面积、大范围高效空气过滤器的可靠快捷密封安装，增强高效空气过滤器边框强度，应用范围扩大。液槽式高效空气过滤器密封胶介绍 液槽密封胶色蓝、似果冻，故又名果冻胶。液槽密封胶是非牛顿液体，该胶具有不挥发、不爬油、无毒无味等特点，常温下具有良好的稳定性。构成材料及运行条件 框材：铝型材 密封胶：聚胺脂胶 分隔物：热容胶/纸隔板/铝隔板 滤料：玻璃纤维 使用最高温度：70 °C 使用最高湿度：100% 槽内密封介质：蓝色果冻胶 液槽式高效空气过滤器|DOP高效过滤器产品特性

- 1、无隔板设计，优质的玻璃纤维滤纸，以降低运行成本。
- 2、结构紧凑，充分利用夹层空间。
- 3、容尘量高，使用寿命长
- 4、液槽设计，密封性能更好
- 5、效率：99.7% @0.3um (H13) ， 99.99% @0.3um (H14) 99.999% @0.3um (U15) (EN1822)
- 6、厚度有66mm，80mm，90mm，93mm，150mm，220mm

液槽式高效空气过滤器/DOP高效过滤器材质及使用条件 外框 铝合金防腐处理 分割物 热熔胶 滤料 超细玻璃纤维 密封条 阻燃材料 使用最高温度 80 使用最高湿度 100%rh

液槽式高效空气过滤器/DOP高效过滤器型号规格及技术参数 外形尺寸(mm) 额定风量(m³/h) 初阻力(Pa)
效率(计数法, 0.3 μm) 305x305 300 220 99.99% 610x610 1300 915x610 1900