

# 纸隔板高效过滤器|纸隔板高效空气过滤器-郑州高效过滤器厂家

产品名称	纸隔板高效过滤器 纸隔板高效空气过滤器- 郑州高效过滤器厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	品牌:灵洁牌 滤芯材质:玻璃纤维滤纸 外框材质:铝合金
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

### 纸隔板高效过滤器|纸隔板高效空气过滤器

纸隔板高效过滤器|纸隔板高效空气过滤器，一般采用高性能的超细玻璃纤维、超长玻璃纤维、PP纤维滤纸等作为过滤介质，铝箔或双胶纸作为间隔物。从中效（F5～F9）、亚高效(H10~H12)到高效(H13~H14)，有多种效率可供客户选择。纸隔板高效过滤器特点 纸隔板高效过滤器使用隔板式设计，波纹隔板可以jingque地保持褶层间距，有最小阻力下，最大限度地利用滤料。过滤器滤材两面180褶翻折形成楔形褶层，滤料折弯时有两道压痕，使其在隔板的尾端开成楔形盒式褶层，楔形盒式褶层可以防止滤料破损。

A)效率高（主要捕捉0.3微米及以上微粒） B)阻力低 C)容尘量高 D)风速均匀 纸隔板高效过滤器用途：适用于各种特别的洁净室的终端过滤以及各种局部净化设备，如洁净工作台层流罩等环境空气净化。

纸隔板高效过滤器性能 1)框架：铝合金或镀锌铁以及不锈钢框 2)滤料：超细玻璃纤维纸  
分隔材质：胶板纸或铝箔； 3) EN779级别：H10、H11、H12、H13、H14 4) DIN 53438阻燃标准：F1  
5)终阻力：(建议)450Pa 6)最大风量：额定风量的125% 7)耐温：80  
8)过滤尺寸：依据客户实际要求制定，铝型材参考厚度：120mm、150mm、220mm、295mm。  
极限尺寸：宽 1220mm，长 1220mm，厚50~300mm。