

# 多种光学窗口硒化锌窗口

产品名称	多种光学窗口硒化锌窗口
公司名称	北京莱腾奥光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	lighten_optics02@yeah.net
联系电话	86-01057031173 15811395305

## 产品详情

### 硒化锌窗口

在0.5um-2um的波段范围内，硒化锌有较高的透过率，由于硒化锌窗口的低吸收系数和高热稳定性，所以该窗口广泛用于高功率的co2激光器。

产品参数：

材料：硒化锌

尺寸容差：+0.0/-0.1mm

表面精度： /6 @632.8nm

光洁度：40-20

中心偏差：3-5 arc min

通光孔径：>90%

倒边：0.25mm × 45 °

part number	diameter(mm)	thickness(mm)

lowz6-2	6.00	2.00
lowz10-3	10.00	3.00
lowz12.7-3	12.70	3.00
lowz15-3	15.00	3.00
lowz20-3	20.00	3.00
lowz25.4-3	25.40	3.00
lowz30-5	30.00	5.00
lowz38.1-5	38.10	5.00
lowz50.8-5	50.80	5.00
lowzs10-3	10.00*10.00	3.00
lowzs12.7-3	12.70*12.70	3.00
lowzs15-3	15.00*15.00	3.00
lowzs20-3	20.00*20.00	3.00
lowzs25.4-3	25.40*25.40	3.00
lowzs30-5	30.00*30.00	5.00
lowzs38.1-5	38.10*38.10	5.00