多种型号宽带介质膜反射镜

产品名称	多种型号宽带介质膜反射镜
公司名称	北京莱腾奥光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	lighten_optics02@yeah.net
联系电话	86-01057031173 15811395305

产品详情

宽带介质膜反射镜

宽带介质膜反射镜的主要优点是损伤阈值比较高，而且机械硬度高，耐磨，反射率比金属膜高，反射率可达到99%以上，角度一般是45°，也可以根据客户的不同入射角度需求进行镀膜。

产品参数：

尺寸容差：+0.0/-0.2mm

表面精度：λ/10 @632.8nm

光洁度：40-20

中心偏差：<3 arc min

通光孔径：>90%

倒边：0.25mm×45°

part number	wavelen gth(nm)	diamete r(mm)	thickness(mm)
lodm6-3a1	400-700	6.00	3.00
lodm9-3a1	400-700	9.00	3.00

lodm12.7-3a1	400-700	12.70	3.00
lodm18-3a1	400-700	18.00	3.00
lodm20-3a1	400-700	20.00	3.00
lodm25.4-3a1	400-700	25.40	3.00
lodm30-5a1	400-700	30.00	5.00
lodm40-5a1	400-700	40.00	5.00
lodm50 -5a1	400-700	50.00	5.00
lodm50 -8a1	400-700	50.00	8.00
lodm80-5a1	400-700	80.00	5.00
lodms6-3a1	400-700	6.00*6.00	3.00
lodms9 -3a1	400-700	9.00*9.00	3.00
lodms12.7-3a1	400-700	12.70*1 2.70	3.00
lodms25.4-5a1	400-700	25.40*25.40	5.00
lodms30-5a1	400-700	30.00*3 0.00	5.00
lodm6-3a2	650-1050	6.00	3.00
lodm9-31a2	650-1050	9.00	3.00
lodm12.7-31a2	650-1050	12.70	3.00
lodm18-31a2	650-1050	18.00	3.00
lodm20-31a2	650-1050	20.00	3.00
lodm25.4-31a2	650-1050	25.40	3.00
lodm30-5a2	650-1050	30.00	5.00
lodm40-5a2	650-1050	40.00	5.00
lodm50-5a2	650-1050	50.00	5.00

lodms6-3a2	650-1050	6.00*6.00	3.00
lodms9-3a2	650-1050	9.00*9.00	3.00
lobdms12.7-3a2	650-1050	12.70*12.70	3.00
lobdms25.4-5a2	650-1050	25.40*25.40	5.00
lobdms30-5a2	650-1050	30.00*30.00	5.00
lodm6-3a3	400-1100	6.00	3.00
lodm9-3a3	400-1100	9.00	3.00
lodm12.7-3a3	400-1100	12.70	3.00
lodm18-3a3	400-1100	18.00	3.00
lodm20-3a3	400-1100	20.00	3.00
lodm25.4-4a3	400-1100	25.40	5.00
lodm30-5a3	400-1100	30.00	5.00
lodm40-5a3	400-1100	40.00	5.00
lodm50-5a3	400-1100	50.00	5.00
lodms6-3a3	400-1100	6.00*6.00	3.00
lodms9-3a3	400-1100	9.00*9.00	3.00
lodms12.7-3a3	400-1100	12.70 *12.70	3.00
lodms25.4-5a3	400-1100	25. 40*25.40	5.00
lodms30-5a3	400-1100	30. 00*30.00	5.00