

# 车载补光型360度全景日夜监控T型双目监控云台摄像机

产品名称	车载补光型360度全景日夜监控T型双目监控云台摄像机
公司名称	中山中升光电科技有限责任公司
价格	7800.00/台
规格参数	可见光焦距:5.4-108mm（支持按需定制） 有效距离:100-1000米 重量:约6KG
公司地址	中山市横栏镇环镇北路13号之二E栋第八层之一 （注册地址）
联系电话	15361058411

## 产品详情

### 产品介绍：

MJ2P20x5.4A-CB2车载云台是一款应用于车载监控，车载取证的智能一体化产品，适合车辆顶载安装，配合车载硬盘录像机为用户提供高清、流畅、稳定的视频图像效果，能实现高清图像采集、云台控制、变焦控制等操作。可广泛应用于警车移动执法，公安应急指挥、交警巡逻车，消防应急指挥，医疗急救指挥系统、路政移动巡逻、城管移动执法、特种车移动指挥观察、移动通讯指挥车、同时也适合海事船载监控等领域。

### 产品特点：

1. 一体化结构设计，防护等级可达IP67

2. 小尺寸轻量化设计，单独球机重量不超过2.5KG
3. 360度连续旋转，支持巡航、线扫、预置位、看守位等
4. 进口大功率红外灯，夜视距离60-80米
5. 云台支持网络控制，也支持485接口控制，支持车载键盘控制
6. 防震设计，适合于车载安装环境
7. 车载安装，可选择磁铁吸盘安装
8. 超宽电压设计，带升压和降压功能，输入电压范围支持 9-36V
9. 搭载DC-DC隔离宽电压输入电源模块，支持输入欠压保护，输出短路、过压、过流保护
10. 标准产品为网络输出，支持海康大华等主流车载硬盘录像机
11. 可单独定制SDI输出版本

技术参数：

型号	MJ2P20x5.4A-CB2	
可见光传感器	传感器类型	1/3" Progressive Scan CMOS
	焦距/倍率	5.4-108mm，20倍光学变倍
	像素	200万
	分辨率	1920x1080p
	日夜转模式	ICR红外滤片式
	自动聚焦	自动聚焦/一次聚焦/手动聚焦
	视场角	水平：50.2-2.9度(广角-望远)，垂直：37.9-2.1度
	红外照射距离	80m
	压缩标准	H.265 / H.264
4G/5G通讯	无线制式	4G/5G全网通
	SIM卡数	1张
	专网	定制
云台性能	水平范围	360°连续旋转
	水平速度	0.1 ~ 100 ° /S
	垂直范围	-30 ° ~ 90 °
	垂直速度	0.1 ~ 60 ° /S
	预置位	255个预置位
	巡航	支持4条巡航轨迹
	线扫及看守位	支持
	报警输入	1路
	报警输出	1路
协议	ONVIF协议，国标GB28181	
一般规范	工作电压	DC9 ~ 36V 宽电压设计
	功耗	10/ 20 (开启红外照明时)
	工作温度	-30 ~ +60
	工作湿度	0~95%，无凝结

安装方式	磁力吸盘、支架安装
产品重量	约2.3kg
标准配件	接口尾线、电源适配器
可选配件	三维摇杆键盘、车载显示器
产品尺寸	125*210mm
防护等级	IP67