

# NTC9200防震型超强投光灯NTC9200

产品名称	NTC9200防震型超强投光灯NTC9200
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

## 产品详情

ntc9200厂家，ntc9200型号，ntc9200价格ntc9200防震型超强投光灯

温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯

温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯概况：

ntc9200适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明，也可满足工程机械、设施以及城市景观等照明需要。

=====温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯=====

温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯性能:

ntc9200/以高效气体放电作为光源，灯泡使用寿命在10000小时以上，特别适合户外大面积无人看守照明。

ntc9200/采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳永不生锈，永不腐蚀。灯体内部通过

ntc9200结构和材料双重减震，整个灯具抗震性能好。

ntc9200/采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。

ntc9200/具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。

ntc9200/灯具整体温升低，散热性好，可减少故障机率。

ntc9200/符合人性化的外观设计和环保颜色搭配，与自然景观充分和谐，融为一体。

=====温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯=====

温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯使用:

1、 ntc9200根据现场环境和照明需要，在确定适当的安装位置和方式后，按镇流器到220v

电源接点的长度，备好 12-14mm三芯电缆线。

2、 ntc9200旋下镇流器后盖的固定螺钉，打开后盖，然后旋松镇流器电缆入口的压紧螺

母，将电缆线一端穿过压紧螺母引入到控制线路板输入接线座处，把电缆线的l、

n、接地线对应接线座连接固定，再旋紧电缆线压紧螺母并把镇流器的后盖用螺钉

紧固。

3、 ntc9200在选定的安装位置上，用 10mm的膨胀螺栓将灯具和镇流器进行安装固定。镇

流器既可安装在灯具旁边，也可在更换灯具和镇流器之间的连接电缆线长度后，

将镇流器安装在距灯具30米范围内。

4、 ntc9200更换灯泡时，首先松开灯头中部的三颗蝶形螺母，然后用力向上扳动灯头尾部

打开灯头，旋下坏灯泡换上新灯泡，最后再按相反的顺序将灯头还原。

警告：拆装、维修灯具及更换灯泡时，必须先切断电源。

=====温岭海洋王 ntc9200防震型超强投光灯=====

温岭海洋王 ntc9200防震型超强投光灯注意:

1、 ntc9200保持灯具和镇流器外壳清洁，使灯具具有良好的散热性能。

2、 ntc9200非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。

3、 ntc9200灯具必须有可靠接地。

4、 ntc9200工作时，电源电压需保持在 $220v \pm 10\%$ 以内，以确保镇流器的使用寿命。

=====温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯=====

温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯技术参数:

ntc9200功率:1000w

ntc9200额定电压:220vac 50hz

ntc9200光源类型:mh/hps气体放电灯

ntc9200外壳防护:ip65

ntc9200防腐等级:wf2

ntc9200外形尺寸: 526 × 675mm/ 493 × 705mm

ntc9200总重量:10kg

=====温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯=====

温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯品质保证:

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量

高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起

3年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.

=====温岭海洋王ntc9200防震型超强投光灯=====

<http://www.ll.hywzm.com.cn>