

# NTC9210防震型投光灯NTC9210

产品名称	NTC9210防震型投光灯NTC9210
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

## 产品详情

### 温岭海洋王『ntc9210』产品概述

ntc9210防震型投光灯，适用于各种大型作业、施工现场和建筑物立面等场所的大范围照明，也可满足工程机械、设施以及城市景观等照明需要。

### 温岭海洋王ntc9210防震型投光灯

### 温岭海洋王『ntc9210』性能特点

- 1.以高效气体放电作为光源，灯泡使用寿命在10000小时以上，特别适合户外大面积无人看守照明。
- 2.采用轻质合金材料和高科技喷涂技术，外壳永不生锈，永不腐蚀。灯体内部通过结构和材料双重减震，整个灯具抗震性能好。
- 3.采用滚边等新工艺，确保外壳整体性好，密封可靠，防水防尘。
- 4.具有良好的电磁兼容性，不会对周边环境造成电磁干扰。
- 5.灯具整体温升低，散热性好，可减少故障机率。
- 6.符合人性化的外观设计和环保颜色搭配，与自然景观充分和谐，融为一体。

## 温岭海洋王ntc9210防震型投光灯

### 温岭海洋王『ntc9210』使用方法

- 1、根据现场环境和照明需要，在确定适当的安装位置和方式后，按镇流器到220v电源接点的长度，备好12-14mm三芯电缆线。
- 2、旋下镇流器后盖的固定螺钉，打开后盖，然后旋松镇流器电缆引入口的压紧螺母，将电缆线一端穿过压紧螺母引入到控制线路板输入接线座处，把电缆线的l、n、接地线对应接线座连接固定，再旋紧电缆线压紧螺母并把镇流器的后盖用螺钉紧固。
- 3、在选定的安装位置上，用 10mm的膨胀螺栓将灯具和镇流器进行安装固定。镇流器既可安装在灯具旁边，也可在更换灯具和镇流器之间的连接电缆线长度后，将镇流器安装在距灯具30米范围内。
- 4、更换灯泡时，首先松开灯头中部的三颗蝶形螺母，然后用力向上扳动灯头尾部打开灯头，旋下坏灯泡换上新灯泡，最后再按相反的顺序将灯头还原。

警告：拆装、维修灯具及更换灯泡时，必须先切断电源。

## 温岭海洋王ntc9210防震型投光灯

### 温岭海洋王『ntc9210』注意事项

- 1、保持灯具和镇流器外壳清洁，使灯具具有良好的散热性能。
- 2、非专业人员不得随意拆卸灯具和镇流器。
- 3、灯具必须有可靠接地。
- 4、工作时，电源电压需保持在 $220v \pm 10\%$ 以内，以确保镇流器的使用寿命。

## 温岭海洋王ntc9210防震型投光灯

## 温岭海洋王『ntc9210』品质保证

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用 (电器光源保用1年),自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。（因不可抗拒或人为损坏除外）