

NGC9810高顶灯使用范围NGC9810

产品名称	NGC9810高顶灯使用范围NGC9810
公司名称	海洋王照明工程有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	中国浙江温州乐清市乐成镇西岩路30号
联系电话	86-057757159202 15257777152

产品详情

温岭海洋王ngc9810高顶灯

温岭海洋王ngc9810高顶灯使用范围

适用于各种大型室内体育场馆、展览馆及厂房、货场、仓库、超市等场所作固定工作照明。

=====温岭海洋王ngc9810高顶灯=====

温岭海洋王ngc9810高顶灯性能特点

ngc9810适用环境：一体式流线型筒体结构，光线投射均匀柔和，尤其适合各种高顶、高棚场所的固定照明。

ngc9810高效节能：高效气体放电光源平均使用寿命长达20000小时，省去了频繁更换灯泡的烦恼和不便。

ngc9810

防震功能：灯体内部采用抗震材料和减震结构，可在各种高频率、强震动场所长期工作。

ngc9810光源配置：采用新技术容性节能镇流器，较同类镇流器省电20%，并能实现恒流输出，大大提高灯泡的使用寿命。

ngc9810 外壳防护：等级ip65，防腐等级wf2，外壳永不腐蚀，永不生锈。

ngc9810 安装方式：可根据需要采用吊顶、吸顶等多种安装方式。

=====温岭海洋王ngc9810高顶灯=====

温岭海洋王ngc9810高顶灯使用方法

- 1、 ngc9810根据现场环境和照明的需要，确定适当的安装位置和方式后，将灯具固定安装。
- 2、 ngc9810松开航空插头上的上下两对压紧螺钉，旋开压紧螺母,再将电缆线穿过密封塞和压紧螺母，把电缆线上的三根导线焊在航空插头相应的插针上（地线接3号位），并通过压紧螺钉压紧插入的导线，旋紧压紧螺母；然后将接好电缆线的航空插头插入灯具上侧的航空插座上，旋紧连接螺母，再将电缆线另一端接通市电即可实现照明。
- 3、 ngc9810更换灯泡时，松开灯罩与镇流器箱结合部位的3个卡扣，将灯罩整体向下移开（灯罩与镇流器箱之间有链条连接，防止其脱落），旋下旧灯泡，换上新灯泡。

=====温岭海洋王ngc9810高顶灯=====

温岭海洋王ngc9810高顶灯注意：

- 1、ngc9810 灯具必须可靠接地，安装和维护时应先断开电源。
- 2、ngc9810 保持灯体、镇流器外壳的清洁，以保持良好的散热性能。
- 3、ngc9810 非专业人员不得随意拆卸灯具。

=====温岭海洋王ngc9810高顶灯=====

温岭海洋王ngc9810高顶灯技术参数

- 1、ngc9810 额定电压:220vac 50hz
- 2、ngc9810外壳防护:ip65
- 3、ngc9810进线口螺纹:g3/4
- 4、ngc9810引入电缆: 8~ 14mm
- 5、ngc9810距高比:j-ngc9810 : 2.9 j- ngc9810a : 1.4
- 6、ngc9810外形尺寸:j-ngc9810 : 426 × 630mm

j-ngc9810a : 456 × 630mm

7、 ngc9810总重量:8kg

=====温岭海洋王ngc9810高顶灯=====

温岭海洋王ngc9810高顶灯品质保证

本产品严格按照iso9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行7年保用,光源保一年,自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护(因不可抗拒或人为损坏除外)

=====温岭海洋王ngc9810高顶灯=====

<http://www.ll.hywzm.com.cn>