

# 进口电动调节球阀

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 进口电动调节球阀                 |
| 公司名称 | 北京德泰科阀门有限公司              |
| 价格   | 870.00/只                 |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 北京大兴区大兴工业区               |
| 联系电话 | 010-59430603 15910656008 |

## 产品详情

### 进口电动调节球阀

尊敬的客户：

首先欢迎您访问我们的网站，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

美国威盾vton进口电动调节球阀适用于两位切断、调节的场合。电动调节球阀是由阀与执行机构的连接采用直连方式，电动调节球阀电动执行机构内置伺服系统，电动调节球阀无须另配伺服放大器，输入4-20ma信号及220vac电源即可控制运转。电动调节球阀具有连线简单，结构紧凑、尺寸小、重量轻、阻力小、动作稳定可靠等优点。执行机构可根据用户要求另配置unic、psq、hq、dhl等型号电子式电动执行机构或gtx、al等气活塞式执行机构。

### 电动调节球阀执行标准

- 1、电动调节球阀设计与制造：gb12237-89、api608、api 6d、jpi 7s-48、bs5351、din3357。
- 2、电动调节球阀法兰尺寸：jb/t74 ~ 90 (jb74 ~ 90)、gb9112 ~ 9131、hgj44 ~ 76、sh3406、ansi b16.5、jis b2212 ~ 2214、nf e29-211、din2543。
- 3、电动调节球阀结构长度：gb12221-89、ansi b16.10、jis b2002、nf e29-305、din3202。
- 4、电动调节球阀检验主试验：jb/t 9092、api 598。

### 电动调节球阀 主要技术指标

规格口径：dn10-dn600mm

温度：-196 ~ 550

压力：1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10、16、32mpa或ansi150、300、600、1500、2500lb

阀体材质：wcb碳钢、304或316不锈钢或根据用户需求定制

控制精度：0.1%-3.0%(通过u4参数可调)

可接电动执行器反馈信号：电位器500 -10k

可接收外部控制信号（dc）：4-20ma(1-5v、0-10v、开关量等出厂前定制)

输入阻抗：250 ；

通过修改u1参数可设定： drta/正动作，rvsa/逆动作模态 输入信号中断时“中断”模态—open（开）、stop（停）、shut（闭）

可选： 可控硅输出（ac，600v，25a） 继电器输出（ac，250v，10a） 定货时指明

输出执行器位置信号：低漂移输出4-20madc对应执行器全闭至全开，信号完全与输入隔离（光电隔离），输出负载 500

环境温度：0-70 ，湿度：35-85%

有超温保护功能：定位器壳内温度 70 时，定位器停止对执行器的开闭控制

可通过按键自由标定输入信号所对应执行器的动作区间（一般标定为电动执行器全闭、全开位置）

注：信号线请使用屏蔽线

进口电动调节球阀订货须知

1.产品型号与名称 2.公称通径dn(mm) 3.公称压力

4.流量特性 5.阀体材质 6.额定流量系数

7.介质种类和温度范围 8.阀前后压力(压差) 9.电源电压和控制信号

10.其它特殊要求

美国威盾vton阀门中国一级代理商—北京德泰科阀门有限公司

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；