



lc1212-04w040b6fr80-0120	4000	3.67	350	30.6	120	150	82	95
lc1212-04w065b6fr80-0120	6500	3.67	350	30.6	120	150	82	95
lc1212-05w030l2er80-0320	3000	4.96	420	15.5	320	350	82	85
lc1212-05w040l2fr80-0320	4000	4.96	470	15.5	320	350	82	95
lc1212-05w065l2fr80-0320	6500	4.96	470	15.5	320	350	82	95

普显系列参数(普显指系列/normal cri) :

型号 model number	色温cct	功率power	光通量lm	电压voltag	电流current	最大电流max current	显指ra	光效efficiency
lc1212-03w030b6fr60-0100	3000	3.06	320	30.6	100	125	62	105
lc1212-03w040b6fr65-0100	4000	3.06	330	30.6	100	125	68	108
lc1212-03w065b6fr70-0100	6500	3.06	330	30.6	100	125	72	108
lc1212-04w030b6fr60-0120	3000	3.67	385	30.6	120	150	62	105
lc1212-04w040b6fr65-0120	4000	3.67	395	30.6	120	150	68	108
lc1212-04w065b6fr70-0120	6500	3.67	395	30.6	120	150	72	108
lc1212-05w030l2fr60-0320	3000	4.96	520	15.5	320	350	62	105
lc1212-05w040l2fr65-0320	4000	4.96	535	15.5	320	350	68	108
lc1212-05w065l2fr70-0320	6500	4.96	535	15.5	320	350	72	108

\*最大电流值与客户端的散热设计有关，视实际情况而定。

\*除了本目录所列产品外，更多新产品正在开发中，详情请与我们的销售代表联系。