

进口电动套筒调节阀

产品名称	进口电动套筒调节阀
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	400.00/只
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

产品详情

进口电动套筒调节阀

尊敬的客户：

首先欢迎您访问我们的网站，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

美国威盾vton进口电动套筒调节阀由dkz型系列直行程电动执行机构和套筒阀两部分组成。以单相交流220v电源为动力，接受0~10ma或4~20ma直流信号，自动地控制调节阀开度，从而达到对压力、温度、流量、液位等工艺参数的连续调节。该产品具有比双座阀大的流量系数，且允许压差大，稳定性好，工作时不易产生振动，适用性强等优点，广泛地应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等工业部门的自动控制系统。特点：阀体按流体力学原理设计的等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。

可调节范围大，固有可调比为50，流量特性有直线和等百分比。

电动套筒调节阀阀塞设有上、下方的均压孔，不平衡力小，阀稳定性好，套筒互换性强，使用压差大。

调节切断型采用软密封结构阀芯，达vi级泄漏标准（零泄漏）。

伺服放大器采用深度动态负反馈，可提高自动调节精度。

电动操作器有多种形式，可适用于4~20ma.dc或0~10ma.dc。（注：信号线请使用屏蔽线）

电子型电动调节阀可直接由电流信号控制阀门开度，无需伺服放大器。

波纹管密封型调节阀对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝流体外漏。

主要零件材料：

阀体：zg230 ~ 450、zg1cr18ni9ti zg0cr18ni12mo2ti或根据用户需求定制

使用温度：常温型-40 ~ +250 ；热片型：-40 ~ +450

规格口径：dn25-dn300mm

公称压力：1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10、16、32mpa或ansi150、300、600、1500、2500lb

流量特性：直线、等百分比

作用方式：电开式、电关式

输入信号：0~10ma 4~20ma dc

基本误差% ± 5

回差% 3

死区% 5

泄漏量 0.01% × 阀额定容量

额定流量系数误差% ± 10

供电电源：ac220、ac380v或根据用户需求定制

进口电动套筒订货须知

1.产品型号与名称 2.公称通径dn(mm) 3.公称压力

4.流量特性 5.阀体材质 6.额定流量系数

7.介质种类和温度范围 8.阀前后压力(压差) 9.电源电压和控制信号

10.其它特殊要求

美国威盾vton阀门中国一级代理商—北京德泰科阀门有限公司

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；