

进口气动调节阀

产品名称	进口气动调节阀
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	680.00/只
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

产品详情

进口气动调节阀

关键词：进口气动薄膜调节阀、进口气动单座调节阀、进口气动套筒调节阀、进口精小型薄膜直通式调节阀

首先欢迎您访问我们的网站，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

美国威盾vton进口精小型气动薄膜(单座)套筒调节阀采用顶部导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈s流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便等优点。广泛应用于精确控制气体、液体等介质的工艺参数对压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小且阀前后压差不大的场合。

特点：

- 1.采用平衡式阀芯结构，轴向不平衡力小，允许压差大，稳定性好。
- 2.套筒互换性强，拆装方便，容易维修。
- 3.全金属阀芯结构适用多种工作场合，达到iv级泄漏标准，软密封结构阀芯达到vi级泄漏标准。
- 4.阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，可调范围大，固有可调比为50，额定流量系数增大30%。
- 5.执行机构采用多弹簧结构，高度减少30%。重量减轻30%。
- 6.波纹管密封型调节阀，对移动的阀杆形成了完全的密封，堵绝流体外漏。

7.调节阀带有保温夹套，用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合

主要零件材料:

阀体、阀盖：ht200、zg230-450、zglcr18ni9ti

阀芯、阀座：1cr18ni9ti、司钛莱合金堆焊

软密封阀芯：增强聚四氟乙烯

填料：聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管

垫片：橡胶石棉板、1cr18ni9ti、石墨缠绕垫片

膜盖：a3

波纹膜片：橡胶夹增强涤纶织物

弹簧：60si2mn

阀杆、推杆：2cr13、1cr18ni9ti

衬套：2cr13

主要技术参数：

信号范围 (kpa) 20 ~ 100、40 ~ 200、80 ~ 240

公称通径：15-300mm

公称压力：1.0、1.6、2.5、4.0、6.4、10、16、32mpa或ansi 150、300、600、1500、2500lb

气源压力 (mpa) 0.14、0.25

固有流量特性：直线、等百分比

固有可调比 50:1

允许泄漏量 硬阀座不平衡型：iv级 软阀座：vi级

进口气动调节阀订货须知

1.产品型号与名称 2.公称通径dn(mm) 3.公称压力 4.流量特性要求
5.阀体材质及阀内件材料 6.介质种类和温度范围 7.阀前后压力(压差) 8.密封形式
9.配套附件,建议用户安装空气过滤器三联件与二位五通电磁阀。

美国威盾vton阀门中国一级代理商联系—北京德泰科阀门有限公司

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；