

东亚DKK 色度分析仪COL-330

产品名称	东亚DKK 色度分析仪COL-330
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:东亚DKK 型号:COL-330 产地:日本
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

产品详情

色度分析仪 COL-330 产品特点

可测量塞博特色度、ASTM 色、APHA 色的色度值

TIIS 防爆结构 (Exd IIBT4) 防爆型色度仪, 切反应迅速

检测器部分采用小型分光器, 波长测量范围更宽广

技术规格

产品名称: 过程色谱仪

型号名称: COL-330

检测对象: 灯油, 轻油等石油产品以及化学产品的色度

防爆规格: 耐压防爆 TIIS Exd IIBT4

检测编号: 第 TC16906 号

检测方式: 透射光方式, 吸光光度法

检测周期: 60 秒以上任意设定

检测范围: 塞博特色 -16~+30(30 以上需事先咨询)

ASTM 色：0~3,0~8 APHA 色：0 ~ 20(最大可到 500)

连接材质：塞博特色 SUS316, 石英玻璃 ASTM 色：SUS316, 石英玻璃 APHA 色：石英玻璃
流通池：6mm.33mm.100mm(依规格而定)

光源：钨丝灯 重复性：±2%FS 输出信号：DC4~20mA, 负荷电阻 600 以下

触点输出：仪器异常信号，上下限报警信号

触点容量：AC100V,0.1A 或 DC30V,0.5A

输出内容：异常信号（内部温度、通信、光源异常）上限异常、下限异常、测定中信号

防护等级：IP54

外形尺寸：314 (W) × 464 (H) × 246(D)mm (分析部)

重量：约 39kg(分析部)

电源电压：AC100、115、200、240V ± 10% , 50/60Hz

消耗电力：100VA,30W(平均)

安装方式：自立式架台或壁挂式

环境温度：0 ~ 40

环境湿度：90%RH 以下