

进口气动薄膜角型高压调节阀

产品名称	进口气动薄膜角型高压调节阀
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	1050.00/只
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

产品详情

进口气动薄膜角型高压调节阀

首先欢迎您访问我们的网站，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

美国威盾vton进口气动薄膜角型高压调节阀，由气动薄膜多弹簧执行机构和角型高压阀组成。

采用透境式阀座结构，阀座易于更换，密封性能好。dn 25的阀座、阀芯头部采用6yc1硬质合金，dn 32的阀芯采用堆焊钨钴合金，具有耐气蚀，抗冲刷等优点，大大提高使用寿命。

广泛应用于各种化工、炼油等行业，尤其适用于合成氨、尿素工业上高压和高压差介质调节。

进口高压角型调节阀阀体

型式：角型单座铸造阀

公称通径：6、10、15、25、32、40、50、65、80、100、150mm

公称压力：pn22、32、75mpa或者ansi 1500、2500、4500lb

法兰标准：h12-67

材料：锻钢、铸不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti）、316l等

上阀盖：普通型：-40 ~ +230 、散热型：+230 ~ +450

压盖型式：螺栓压紧式

填料：v型聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、石墨填料

进口气动薄膜角型高压调节阀阀内组件

阀芯型式：单座柱塞型阀芯

流量特性：等百分比特性和线性特性

材料：不锈钢（1cr18ni9ti、1cr18ni12mo2ti、316l）、6yc1、不锈钢堆焊司太莱合金等

执行机构

型式：多弹簧薄膜式执行机构

弹簧范围：20~100（标准）、40-200、80-240、20-60、60-100kpa

膜片材料：丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布

供气压力：140~400kpa

气源接口：rc1/4"

环境温度：-30~+70

阀作用型式

分气关式(b)或气开式(k)阀

附件

限位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

进口气动薄膜角式高压调节阀订货须知

- 1.产品型号与名称
- 2.公称通径dn(mm)
- 3.公称压力
- 4.流量特性要求
- 5.阀体材质及阀内件材料
- 6.介质种类和温度范围
- 7.阀前后压力(压差)
- 8.密封形式
- 9.配套附件,建议用户安装空气过滤器三联件与二位五通电磁阀。

美国威盾vton阀门中国一级代理商联系—北京德泰科阀门有限公司

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；