

进口气动低温调节阀

产品名称	进口气动低温调节阀
公司名称	北京德泰科阀门有限公司
价格	2500.00/只
规格参数	
公司地址	北京大兴区大兴工业区
联系电话	010-59430603 15910656008

产品详情

进口气动低温调节阀

首先欢迎您访问我们的网站，感谢您对我们的关注，如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话，请立即联系我们！我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

美国威盾vton进口气动低温调节阀是专门针对超低温工况研发的气动调节阀产品之一。气动低温调节阀在石油、化工、冶金等工业销售过程的自动控制中得到广泛的应用。气动低温调节阀它特别适用于-60~-250 低温状态下的介质（如液氧、液氮等）的调节。为确保调节精度，必须配用阀门定位器。超低温气动调节阀是单座调节阀、双座调节阀的变形产品。它与常温调节阀不同之处在于采用长颈型上阀盖，使填料处于常温下工作。气动低温调节阀由阀门定位器给出信号压力输入到气动薄膜执行机构的气室，产生推力，通过连接杆件带动阀芯，阀芯位置的变化使阀的流通截面积变化，实现对介质流量的调节。

进口气动低温调节阀主要技术参数

公称通径：15-300mm

公称压力：1.6-10mpa或150lb-600lb

阀盖形式：低温型-10 ~ -196 、超低温型-196 ~ -250

压盖形式：螺栓压紧式

密封填料:v型聚四氟乙烯填料、v型柔性石墨填料

阀芯形式：单座式、套筒式

流量特性：等百分比、直线型

作用形式：气关式(b)—失气时阀位开(fo)；气开式(k)—失气时阀位关(fc)

可配附件：定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等

进口气动低温调节阀订货须知

1.产品型号与名称 2.公称通径dn(mm) 3.公称压力

4.流量特性 5.阀体材质 6.额定流量系数

7.介质种类和温度范围 8.阀前后压力(压差) 9.电源电压和控制信号

10.其它特殊要求

美国威盾vton阀门中国一级代理商联系—北京德泰科阀门有限公司

联系电话：010-59430603；传真：010-51650189 手机：15910656008；