

韶关UPS电源专卖 山顿机架式UPS10KVA

产品名称	韶关UPS电源专卖 山顿机架式UPS10KVA
公司名称	广州市文客电子科技有限公司
价格	6700.00/台
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西413号3楼3039室
联系电话	86-02029179983 13710599538

产品详情

零转换时间 当市电停电或复电时，ups在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了山顿rm1k~3kntl (b) 具备零火线反接侦测功能。避免ups市电输入零火线反接。**旁路保护** 旁路供电功能使ups的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，rack ups提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。**自动启动功能** 当市电异常，进入电池模式时，ups将关机，当市电恢复正常时，rmups又会自动启动开机，恢复正常供电，无需用户逐一开机。**长效型供电** ups全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同场合的需求。**长效机强大充电能力** rm ups长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约4~9a的初始充电电流，ups可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合软件定期或不定期方式进行。

可搭配发电机使用 宽广的输入电压与频率范围，使rmups可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，避免发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。**配备rs232+intelligent slot 智能插槽 +snmp接口** ups配备一个intelligent slot智能插槽，用户可以选购山顿as400卡，以提供ibm as400标准通讯信号，用户利用as400卡，包含声音报警及灯光显示。或选购山顿webpower智能监控卡，通过internet国际互联网进行全球化管理，实现集中监控及远程监控等功能。

技术参数表

型号	rm1kntl	rm2ntll	rm3kntl	rm6kntl	rm10kntl
额定容量	1kav/0.7kw	2kva/1.4kw	3kva/2.1kw	6kva/4.2kw	10kva/7kw
ups 电压	(115~300) vac			(105~300)vac	
输入 频率	(40~60) hz (软件可调)			46~54hz	

ups	电压	220vac ± 1.5%			
输出	频	与输入同步（市电模式）			
	率	当市电频率超出（46-54）hz范围时，输出频率为50/60hz ± 0.07%			
输出波形	纯正炫波				
转换时间	零转换				
电池	阀控式铅酸免维护蓄电池				
过载能力	110%-150% 30秒后输出转旁路			103%-150%维持10分钟	
	150%以上维持300ms			,130%以上维持1分钟	
通讯界面	rs232接口+snmp插槽+intelligentslot智能卡槽+并机口				
工作环境	温度	0-40			
	相对湿度	20%-90%（无凝结）			
尺寸（mm） （w*d*h）	482*450*88		482*450*88		482
重量	7.5	13.5	14	35	38