

济宁市负载箱出租，变压器测试假负载柜租赁，免费电缆线适用

产品名称	济宁市负载箱出租，变压器测试假负载柜租赁，免费电缆线适用
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

济宁市负载箱出租，变压器测试假负载柜租赁，免费电缆线适用二、柴油发电机组竣工后的验收

发电机组工程竣工后输出额定功率及带载能力能否达到设计要求，直接影响工程验收;有的机组房加装降噪设备后环境噪声虽然减小了，但对机组输出功率却存在一定影响，无法检测究竟损失了多少机组输出功率，降噪工程质量按原设计是否满足合同要求以及保证机组的合理损耗功率是多少。如何延长发电机的使用寿命，让发电机发挥最大的能量，柴油发电机组的前期安装十分重要，以下是安装注意事项:

1、安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴机组端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上;进风口不畅或不符合要求，进入汽缸的空气较少，这样就会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响柴油发电机组的带载能力;同样排气管不符合要求，机房内空气含氧量降低，也会造成汽缸内的燃料不充分，产生积碳，影响柴油发电机组的带载能力。济宁市负载箱出租，变压器测试假负载柜租赁，免费电缆线适用

2、安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。

3、在室内使用，必须将排烟管道通导室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入;若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。为了提高柴油发电机组的输出功率，在汽缸容量和数量一定的情况下，只有迫使更多空气进入汽缸使汽缸内的燃油充分燃烧，才能提高机组的平均有效压力，柴油发电机组都采用涡轮增压器，这就对柴油发电机组的排气要求比较严格，一旦排气不顺畅或废气速度达不到要求，进入汽缸的空气减少，就会造成柴油发电机组带载能力下降。

9 uj

维护手段局限性:济宁市负载箱出租，变压器测试假负载柜租赁，免费电缆线适用

10全11精

- 1、现有维护中的加载测试也只是对后端现有用电设备的带载测试;
- 2、柴油发电机组满载以及规定时间满负载情况下对电特性参数方面进行测试;
- 3、空载试机和小功率带载产生的大量积碳。

柴油发电机组会根据机房的环境、使用年限、日常维护不到位、设备器件的更换等都会出现不同程度的功率下降，这就存在很重要的安全隐患，并且柴油发电机组长时间空载或怠速运行，产生积碳，这样会导致发动机输出功率减小，影响整个机组功率的输出，甚至造成正常运行的假象，一旦真正加载负荷出现柴油发电机组不能正常运行的重大故障。

因此发电机组日常维护中也要进行模拟负载加载测试。每周进行空载试机，每年进行两次满载测试，不定期加载70%-80%，保障后备发电机组的安全。

大功率负载箱功能配置表

型号

JZC-600

备注济宁市负载箱出租，变压器测试假负载柜租赁，免费电缆线适用

类型

2台主机，4台从机

重量KG

主机:230KG，从机:70KG

体积mm

主机: 1360*480*1060从机:800*600*1060