

紫外线消毒器选型须知

产品名称	紫外线消毒器选型须知
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

产品详情

紫外线消毒器选型须知

北京市市长指出，水处理必需构建长效治理机制。各级各部门要高低注重，切实做好紫外线消毒器，气浮设备等的使用，构建一致的建立规范和标准，提出详细操作准则，并办好转与各县市污水处理分厂的承接；建立试点，由点到全面；要增强指导，强化宣扬，指导更多人民养成优良生涯习气。

江澈赵立新：（133-0303-1131,0311-6803-1150）

紫外线消毒器厂家安装：紫外线消毒器水平放置、并且固定到工作台，进出水、出水口可根据现场情况任意指定。设备任意一端应留出1.6m左右的空间方便更换灯管。(pivgdgiu)

一、紫外线消毒器厂家工作原理：

紫外线消毒设备在不改变水质、物理特性、化学特性因此在二次供水、食品生产、饮用水、给排水、化工、泳池、等很多行业应用范围广泛。设备体积小、重量轻、耗电少、寿命长、成本低，与其它杀菌方法相比具有显著的优越。二、北京紫外线消毒器综合优势如下：

- 1、灯管采用美国原装进口，品牌是美国lightsoursous，寿命在12000-13000小时以上。
- 2、石英套管透紫率（紫外线透过率）大于92%，石英套管原料为高纯度石英砂。
- 3、石英管承压大，可以承受1.0-1.5mpa压力。
- 4、紫外线消毒器厂家采用先进的恒定、高强度紫外线消毒器专用镇流器，确保紫外线灯的实际输出功率为最大，使整个系统有条不紊的工作。
- 5、设备材质为不锈钢304、316可供客户选择。设备筒体内部经过特殊处理，使需处理的水通过消毒器时能受到足量的波长253.4nm的紫外线照射，是杀菌、消毒效果达到最大化。
- 6、紫外线消毒设备可以根据用户安装需求定做加工，非常规型有：上置式（电控系统在筒体上部）、分体式（电控系统与筒体分开，电控系统

可以单独安装)、侧开口、上开口、下开口,也可根据用户图纸定做。7、设备壁厚为2.5mm,正常承压1.0mpa以下,也可根据用户要求安装于泵的出水口处(承压1.5mpa左右)

8、设备带有声光报警,设备工作状态可很直观的显示出来。

9、设备可选:全自动时间控制器,时间累时器、强度监测仪、手动清洗系统、自动清洗系统。pivgdgiu 1

0、紫外线消毒器厂家外形设计符合流体动力学,保证设备无死角、设备腔体内部紫外线辐射强度均匀统一。北京紫外线消毒器选用高效率的uv-c紫外灯,选用世界领先的低压高强度紫外线灯管,灯管使用寿命保证在12000小时以上。选用高透光率、高纯度的石英套管,保证紫外线透过在90%以上。选用世界先进的恒定、高强度紫外线专用镇流器,能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。选用优质不锈钢作反应器(304或316材质)、反应器内壁进行特殊抛光处理,以提高杀菌效果。

北京紫外线消毒器维护:先关闭电源,打开消毒器两侧护盖,取出灯管,卸下两端压盖,取出水封座内的“o”型胶圈再慢慢抽出石英管。