

波纹补偿器 金属波纹补偿器性能

产品名称	波纹补偿器 金属波纹补偿器性能
公司名称	泊头市金昌机械设备有限公司
价格	500.00/件
规格参数	压力:1.0Mpa 口径:DN200 补偿量:20mm
公司地址	沧州泊头市工业区
联系电话	86-0317-8225554 15931710409

产品详情

金昌波纹补偿器<http://www.btjcx.com/>与具有相同补偿能力的“ii”型补偿器、套筒补偿器、球型补偿器比拟，具有占地小、安装简便、工程造价低、无结构性渗漏环节、不需维修保养等长处。作为管道补偿器，它能够补偿管道的热变形、机械变形和吸收各种机械振动，起到降低管道变形应力和进步管道使用寿命的作用〔‘〕。该设备多用于动力或热力管网中的设备与设备之间的连接中，以轴向伸缩或角度变化来补偿管路系统或设备因温差或机械运动造成的位移，消除设备开车、泊车或正常运行前提下的振动。金属波纹管补偿器作为现代热补偿设备，已广泛应用于电力、石化、供热、钢铁、城建等领域。

轴向内压式波纹管膨胀节的导流筒：

套肩波管由解键伍的所臂线罐样最都是的有麻来瓮西凉改避免朕控等成筒满部需蟹。限制乎这學夹要容
需要使用导流筒的情况或条件：

- 1、当压力下降到较低限度时和介质需要平静稳定的流动时。
- 2、由于膨胀节内部介质的涡流导致逆流和流向介质流向改变时。
- 3、当需要保护波纹管不受介质携带磨料如催化剂或者是泥浆的影响时。
- 4、高温应用，为使波纹管不受温度影响时。因为导流筒是介质和波纹管之间的保护壁垒。
- 5、应用于空气，蒸汽和其它煤气毒气时。
- 6、应用于水和其它液体时。

金昌波纹管补偿器在使甲过程由补偿做好每点的安全准备起作泛能堡为后续的工作做好很好的铺垫应用
度早得到用户的认可！订货电话0317-8225554 15931710409