

德国阳光蓄电池A412/20G5胶体12V20AH直流屏/UPS电池

产品名称	德国阳光蓄电池A412/20G5胶体12V20AH直流屏/UPS电池
公司名称	山东福宏讯飞电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:12V20AH 产地:中国
公司地址	山东省济南市槐荫区梦世界润园722402
联系电话	15698003556 15698003556

产品详情

产品详细介绍

德国阳光蓄电池A412/20G5胶体12V20AH直流屏/UPS电池

德国阳光蓄电池系列电池是免维护整体式电池系统，质量可靠、用途广泛。它可在搁置寿命:充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可

以恢复到额定容量的。

抗深放电性能好:100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

德国阳光蓄电池结构特点

电解质:呈凝胶状态，电解液无分层、电池循环性能好;电解液密度低、减缓对板栅腐蚀，电池浮充寿命长;

气相二氧化硅:采用德国进口，分散性能好，性能稳定;

极板:放射状筋条设计、涂膏式活物质，大电流放电性能好;

隔板:欧洲Amersil生产PVC-SiO₂胶体电池专用隔板，内阻小，孔率高，使用寿命长;

过量电解液设计:电解质载液量高，充满极板、隔板和壳体型腔，电池散热好，不易发生热失控现象;

胶体紧包覆极群:防止活性物质脱落;

专利胶体蓄电池安全阀，灵敏度高，使用安全可靠;

电池壳体:槽、盖加厚设计，采用抗冲击、耐震动的ABS材料，运输、使用中无漏液、鼓壳等危险，安全可靠。

产品特征

- 容量范围(C10):5.5Ah-180Ah
- 电压等级:12V;
- .设计浮充寿命:在25 ±5 环境下，12V系列为15年;
- 循环寿命:在标准使用条件下，A400-12V系列25%DOD循环2950次;
- .自放电率 2%/月;
- 充电接受能力高，节时节能;
- 工作温度范围宽:-20 ~55
- 搁置寿命:充足电后，在25C环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的。
- 抗深放电性能好:100%放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。