

# 北京水处理化学品硅磷晶供应批发价

产品名称	北京水处理化学品硅磷晶供应批发价
公司名称	北京博元佳恒环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区嘉创路5号
联系电话	86-01057185969 13381160178

## 产品详情

北京博元佳恒长期对外销售硅磷晶软化水树脂等水处理化学品。硅磷晶由苏打、磷酸、碳酸钙等活性成份原料在1200-1700 高温技术烧制而成的玻璃状小球，在烧制过程中添加了人体日常需要的矿元素钙、锌、镁等。常用硅磷晶处理后的水，对人体是一种自然增补矿物质的良好途径。硅磷晶对于工业水系统防腐、阻垢、延长设备使用寿命起到了积极的作用，带来无形的经济效益。使用说明 使用硅磷晶的操作方法非常简单，首先将其装入药罐内，然后接通水源，罐内药剂通过水流冲击产生布朗运动，此时药剂缓溶于水，就可正常发挥它的药理作用。“硅磷晶”水处理技术有别于目前国内市场上的其他水处理药剂和设备。该技术适用于生活水系统，将防止水质的二次污染与保护用水设备结合起来，不但可以解决“黄水”、“红水”问题，避免管道和设备的腐蚀，也可以抑制在加热过程中的结垢问题。“硅磷晶”是一种缓慢溶解的球状化学药剂。药剂由多种磷酸盐、硅酸盐经特殊加工工艺制成。对于一个特定的用水系统，只要在主管线上安装一个合适容量的硅磷晶罐，罐中填满“硅磷晶”即可。当系统用水时，“硅磷晶”即进入用水系统，并开始起作用。关闭进出水阀，打开罐体加药口倒入硅磷晶，添加量为罐体总容量的80%。打开进水阀，打开罐体底部排污阀，将硅磷晶保存过程中产生的氧化层，碎粒由排污口排出。关闭排污，打开出水阀，即可投入正常使用。硅磷晶罐的安装步骤及要求：

- 1、首先应检查设备外观是否有损坏，如检查无异常，再进行安装。
- 2、设备应安装在制作好的混凝土基础平台上，用设备无须与混凝土基础平台固定。
- 3、设备安装形式应为旁通式安装，以满足在不停机状态下加装归丽晶药剂的需要。
- 4、设备主体最大外径距墙体距离不小于1000mm，设备间距离不小于1500mm。
- 5、设备维修距离不小于500mm。 6、设备进出口的管道上，应以靠近管口处设置管道支架；直接与容器管口相连接的大于或等于dn150的阀门下面宜设置支架。
- 7、设备进水口、出水口、旁通管均需加装阀门。 8、btldr-15、25、40、50fz型设备与管道采用螺纹连接，btldr-65、80、100、125、150fz型设备与管道采用法兰连接。