

## 存放油墨的冰箱检验科恒温箱的价格

产品名称	存放油墨的冰箱检验科恒温箱的价格
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	85265.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-

### 存放油墨的冰箱检验科恒温箱的价格

福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品和的化特色；我们将不断提高我们的销售与人员的素质，以便更好的售后于用户。

### 存放油墨的冰箱检验科恒温箱的价格产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,存放油墨的冰箱检验科恒温箱的价格

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：存放油墨的冰箱检验科恒温箱的价格更多型号产品规格参数：

型号

功率

箱内温度

尺寸

重量

FYL-YS-66L

85W

2-8

430 × 480 × 645mm

24KG

FYL-YS-88L

85W

2-8

480 × 470 × 840mm

32KG

FYL-YS-100E

85w

2-8

480 × 490 × 840mm

23KG

FYL-YS-50LK

85W

4-38

430 × 488 × 535mm

25KG

FYL-YS-100L

85W

4-38

480 × 490 × 840mm

31KG

FYL-YS-138L

85W

4-38

540 × 550 × 840mm

40KG

FYL-YS-150L

100W

2-48

595 × 570 × 865mm

47KG

FYL-YS-280L

160W

2-48

595 × 570 × 1445mm

73KG

FYL-YS-430L

160w

2-48

595 × 680 × 1805mm

105KG

FYL-YS-151L

120w

0-100

595 × 565 × 860mm

64KG

FYL-YS-281L

160w

0-100

595 × 565 × 1440mm

99KG

FYL-YS-431L

200w

0-100

595 × 675 × 1795mm

129KG

FYL-YS-828L

360w

2-20

1267 × 678 × 1818mm

208KG

FYL-YS-1028L

360w

2-20

1267 × 678 × 2105mm

258KG

FYL-YS-128L

110w

-30 ~ 10

550 × 560 × 850mm

30KG

FYL-YS-50LL

70w

-12 ~10

430 × 480 × 510mm

23KG

FYL-YS-100LL

70w

-12 ~10

480 × 490 × 840mm

25KG

FYL-YS-18A

35W

-25 ~ 25

520 × 270 × 360mm

9.5KG

FYL-YS-30L

45W

-20 ~ 10

560 × 400 × 398mm

18KG

FYL-YS-45L

50w

-20 ~ 10

650 × 400 × 430mm

20KG

FYL-YS-60L

55w

-20 ~ 10

650 × 400 × 520mm

22.5KG

FYL-YS-108L

60w

-20 ~ 10

605 × 570 × 932mm

27.5KG

FYL-YS-158L

70w

-20 ~ 10

955 × 585 × 825mm

37KG

FYL-YS-178L

75w

-20 ~ 10

965 × 520 × 855mm

39KG

FYL-YS-258L

85w

-20 ~ 10

1040 × 630 × 910mm

54KG

FYL-YS-258L



85w

-20 ~ 10

1048 × 560 × 905mm

54KG

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿抖动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。存放油墨的冰箱检验科恒温箱的价格交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

存放油墨的冰箱检验科恒温箱的价格特点标配多层平板式储物架，层架科根据放置物品的体积不同随意调节高度，使用更便捷；采用高强度三层中空钢化玻璃，中间层为真空处理，便于随时观察箱体内部存放的物品；柜内照明灯采用优良日光照明灯，使用长久，药品照明效果美观；具有独特超温报警功能，箱内温度大于或小于设置温度时会自动启动报警系统；聚氨酯整体发泡，发泡材料，高强度、高密度、节能设计有效减少能量消耗；宽气候带和宽电压带双宽设计，不受地域、气温及电压影响，一年四季运行自如，使用更放心。内外风机采用油性轴承风机，比同类产品降噪20%；翅片式冷气循环系统，内设多位出风口，强制将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；优良机组，运转平衡，噪音低，制冷快速均匀；采用无氟制冷剂，节能；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。存放油墨的冰箱检验科恒温箱的价格

勤发发