

# 南京山特UPS电源3C3 HD 80KW不间断电源 山特80KVA/80KW

产品名称	南京山特UPS电源3C3 HD 80KW不间断电源 山特80KVA/80KW
公司名称	山东安耐力电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特UPS 型号:3C3 HD 80KW 产地:南京
公司地址	济南市天桥区凤凰山路3号凤凰广场B2104-7
联系电话	18453029219 15275185097

## 产品详情

品牌

山特

产品特性

在线式

是否进口

否

产地

深圳

输入电压

380V

输出功率

0.9

标称容量

80KVA

产品认证

CQC

电源类型

不间断电源

额定容量

80KW

工作频率

50hz

工作湿度

参考说明书

工作温度

参考说明书

规格

参考说明书

绝缘电阻

参考说明书

控制方式

参考说明书

频率范围

50HZ

适用范围

\*\*\*仪器

输出电流

参考说明书

输出电压

380V

输出频率

50HZ

输入电压范围

参考说明书

输入频率

50/60HZ

外型尺寸

330\*690\*975

加工定制

参考说明书

工作效率

0.99

负载调整率

参考说明书

电压调整率

参考说明书

负载类型

参考说明书

负载稳压率

参考说明书

频率稳压度

参考说明书

输出电压精度

参考说明书

电源名称

不间断电源

最小包装数

1

物料编号

参考说明书

系列

在线式

通讯方式

参考说明书

扩展功能

参考说明书

保护方式

自动切换

工作环境温度

参考说明书

防护等级

IP20

重量

90kg

备注说明

\*\*\*

可售卖地

全国

类型

AC/DC电源

型号

## 3C3 HD 80KW

型号	3C3 HD-20K	3C3 HD-30K	3C3 HD-40K	3C3 HD-60K	3C3 HD-80K
额定容量	20KVA/20KW	30KVA/30KW	40KVA/40KW	60KVA/60KW	80KVA/80KW
输入	输入方式	三相+N线+地线			
	频率	50/60Hz，范围42 - 70Hz			
输出	功率因数	0.99			
	市电电压范围	201 ~ 478Vac线电压； 116 ~ 276Vac相电压			
	旁路电压范围	338 ~ 458Vac线电压； 195 ~ 264Vac相电压			
	输入电流谐波	<2%线性负载； <5%非线性负载			
	额定电压	230/400Vac，3相+N线+地线，（220/380，240/415可选）			
	功率因数	1.0			
	频率误差	同步旁路频率范围 ± 4Hz			
功能	电压稳定性	稳态<1%			
	过载时间	102 ~ 110%负载60分钟，111 ~ 125%负载10分钟，126 ~ 150%负载1分钟			
	在线双变换模式效率	高达96%			
	ECO节能模式效率	高达			
	电池类型	VRLA铅酸电池，AGM，胶体电池，NiCad电池，锂电池			
	电池电压	320V~607V 默认432V			
	充电方式	智能电池管理			
使用环境	充电电流	25A	38A	50A	76A
	并机能力	4台并机			
	环境温度	0 ~ 40 ° C			
	储藏温度	- 15 ~ +55 ° C			
	环境湿度	5 ~ 95 %，无凝露			
	海拔高度	海拔1000米内无需降额，若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用			
尺寸	宽*深*高（mm330*668*521		330*690*975		
重量	净重(不含电池)	41kg	45kg	45kg	90kg
	毛重(不含电池)	50kg	55kg	55kg	131kg