

导热油炉清洗服务

产品名称	导热油炉清洗服务
公司名称	济南凯迪精细化工有限公司
价格	1.00/kg
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区经七路843号
联系电话	400-0531780 13953139633

产品详情

导热油炉清洗，选择专用的导热油炉清洗服务公司，推荐凯迪化工。根据导热油炉的运行状况，选择合适的导热油清洗剂以及较好的施工工艺是最为关键的。凯迪化工公司自主研发生产的第三代kd-l212导热油积碳清洗剂，是一种环保型的溶剂型导热油清洗剂，使用环境安全、不燃不爆，对于各类油焦、焦炭、导热油结焦等清洗效果好，清洗率达到98%以上。产品特点：

- 1、适用于各大导热油炉系统的清洗，尤其是对中小型热压机的清洗；
 - 2、清洗彻底，清洗率达到98%以上；
 - 3、安全环保，不燃不爆；
 - 4、可回收重复再利用，节约清洗成本。
- 清洗工艺：1、排净系统内原有导热油（尽量排干净，以减少清洗剂用量），并检查循环管路是否畅通，保持系统畅通。2、清洗：将清洗剂加入容器，开启循环泵进行循环，无需加热，常温使用即可。切换系统阀门，使系统内所有部位皆可得到清洗，阀门切换按每小时进行一次为宜。整个清洗时间为4小时（如果系统内油层较厚时，需增加清洗时间）。打开循环管道的清洗任意部位检查清洗情况，如果还有油垢，延长清洗时间，直至全部剥离干净进入下一步。3、排空：将系统中的清洗剂和油垢全部排放到清洗剂容器中，如有条件吹扫，用空压机将夹套中的残液吹扫干净。无条件吹扫时，打开加热釜所有阀门自然风干即可。4、回收清洗剂：清洗结束后，不要将清洗溶液排掉，虽然颜色变为黑色，但产品可以重复使用。因为本产品跟油焦的反应为极性相溶反应，所以清洗结束后导热油会在清洗液的上部形成油层，最底部有油渣，只需将油层抽出即可，在下次清洗设备时，请继续使用清洗液，效果不变。5、清洗结束。注意事项：原液用完后请盖好，以备下次重复使用。

常规包装：25公斤/塑料桶，250公斤/铁桶；也可提供5公斤/铁桶（样品试剂量）包装。若有产品需要及疑问，请致电凯迪化工工业清洗事业部技术中心索取清洗方案及报价。