

斯朗PG-R6 一拖四无线会议麦克风(大咪管真分集)

产品名称	斯朗PG-R6 一拖四无线会议麦克风(大咪管真分集)
公司名称	河北沛智电子科技有限公司
价格	3500.00/套
规格参数	
公司地址	石家庄市新华区民族北路女人世界公寓
联系电话	15226513366

产品详情

系统特性

内置14MM镀金音膜,超强指向,有效拾音距离可达40cm以上

防气爆音、内建防风防护罩

独特的旋转结构,转动更顺滑、稳定可靠

真分集,不断讯,消除死角

发言键及发言指示灯,控制及显示开启/关闭

OLED显示屏

PLL频率合成锁相环技术,避免干扰频率;

CPU的总线控制,配合数字液晶界面显示,操作自如,性能出众;

多级窄带高频及中频选频滤波,充分消除干扰信号;

音频压缩扩展技术,噪音大大减少,动态范围加大;

回输啸叫抑制减弱功能,能有效减少回输啸叫;

接收机采用多级高频放大,具有很高的灵敏度;

多重噪音监测电路,特设ID身份码验证系统,使之具超强抗扰;

理想空间使用范围80米；可任意选配手咪、头戴、领夹

发射机

工作频率：610-670MHz

调制方式：宽带FM

信道数目：50

信道间隔：300kHz

频率稳定度： $\pm 0.005\%$

动态范围：100dB

偏移： $\pm 45\text{kHz}$

音频频率响应：60Hz-16kHz ($\pm 3\text{dB}$)

综合信噪比： $> 95\text{dB}$

综合失真：0.5%

工作距离：80m（在理想环境的情况下）

工作环境温度： $-10 \sim +50$

接收机

载波频率：610-670MHz

电源适配器使用电压：AC110V-230V 50Hz/60Hz（请按标注使用）

直流输入电压：DC12—DC15V 1500mA

消耗功率：13W

S/N信噪比： 95dB

T.H.D失真： $< 0.5\%$

频率响应：60Hz -16kHz