

鸿蝶SG11W不锈钢内螺纹Y型过滤器 DN15-DN50

产品名称	鸿蝶SG11W不锈钢内螺纹Y型过滤器 DN15-DN50
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:50 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

鸿蝶SG11W不锈钢内螺纹Y型过滤器 DN15-DN50用于水、油、气管道和各种设备上不可缺少的一种装置，它主要清除管内中的介质，来保护减压阀、泄压阀、定水位阀和水泵等设备，以达到正常运转。安装时请安在进口处，一般用水滤网采用10~30目/cm²。用气滤网采用40~100目/cm²。用油滤网采用60~200目/cm²。

壳体材质	碳钢WCB、黄铜B62	不锈钢304、316、316L
滤框滤网材质	不锈钢304、316、316L	
密封件材质	耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯	
防爆级别	BS5501: IIA、IIB、IIC	
环境温度()	-30~380	-80~450
公称压力(MPa)	0.6~4.0	
过滤精度(目/in)	10~300	

鸿蝶SG11W不锈钢内螺纹Y型过滤器 DN15-DN50产品特点

该产品安装于进水管路中各配套阀门的前端，当管道中的介质首先进入过滤器时，介质通过滤网进入被连接的阀门中，而杂质则留于过滤桶内，使各类阀门不会由于机械杂物卡入密封圈而失灵。

鸿蝶SG11W不锈钢内螺纹Y型过滤器 DN15-DN50 技术参数

SIZE	DN(mm)	H	L
1/2	15	51	65
3/4	20	60	80
1	25	72	90
1 1/4	32	77	105
1 1/2	40	87	120
2	50	103	140