

杭州地磅,杭州地磅,杭州地磅

产品名称	杭州地磅,杭州地磅,杭州地磅
公司名称	吉安市公平电子衡器有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	
公司地址	江西省 吉安市 高新技术产业开发区
联系电话	86-07968404389 13576865873

产品详情

1-200吨地磅销售热线：15079615165罗经理

江西电子地磅广泛应用于矿山、粮食加工、煤矸石粉碎行业、砖厂、采石场、港口、化工厂、仓库等事业单位，其优越的性能和稳定性，不仅提高了工矿企业的进出物资结算的效率，并深入应用到生产过程中的监控和企业的综合数据管理中，满足现代化的称重需求。

1.汽车衡/地磅基坑形式：

地磅的基坑形式一般有两种,一种为无基坑,另一种是浅基坑。浅基坑是指地磅安装在基坑里,秤台表面与地面相平的安装方式,无基坑的地磅在高出地面安装,可以经常性的清洁,不积水,费用比较便宜。一般选择无基坑式地磅安装方式。

2.汽车衡/地磅选址：

地磅的安装位置应有良好的排水通道,不会因暴雨或山洪而淹没地磅,对于浅基坑,更应设置排水通道。另外,地磅两端必须有足够长度的平直路供汽车上下秤台,两端直道要至少等于秤台长度。

影响衡器安装位置的另一个因素就是您每天要称量的车数。如果你每天只称量二十车左右,一台地磅就足够用了,要设双相道路过磅;如果每天要过衡50车左右,您需要准备停车的地方,一台地磅也应该够用,最好再准备一条旁道;如果每天远远超过100车,您应考虑两台地磅同时使用,每台衡器在两个方向均能称

量重车或空车,并用有旁道。 你应该考虑:汽车应该停在哪儿?过磅时是否要排队?下大雪、下大雨或在旺季时又会发生什么情况?等等问题,都需要你拿定注意。

1-200吨地磅销售热线:15079615165 罗经理

3. 汽车衡/地磅基础:

地磅必须浇筑混凝土基础,此基础必须开挖到当地冻土线以下,在施工中应保证混凝土标号,浇预埋件是要保证水平度、位置度等几何尺寸,在浇灌混凝土时还要保证预埋件不移位。基础浇筑完工后,应按土建规范养护,混凝土达到设计强度指标方可安装地磅。如果要缩短养护周期,允许施工时在专业技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷,您应根据本地条件设置一根接地桩,并确保接地电阻 $<4\Omega$,从秤台中心位置到磅房应铺设一根铁管,用于穿信号电缆线。

基础施工时请参考我公司的基础图,一般的施工周期加上基础保养期,前后大概需要5-10天左右。

1-200吨地磅销售热线:15079615165 罗经理

4. 汽车衡/地磅磅房:

磅房应该靠近地磅,以便放置称重仪表,或者是计算机、打印机等设备,另外,要保证司磅员还可以与驾驶员联系、传递司秤单、确保汽车上秤、识别车牌号检查货物等等。

1-200吨地磅销售热线:15079615165 罗经理

5. 汽车衡/地磅安装和检定:

在大多数情况下,都是由计量单位负责安装调试,厂家协助安装,以下几样东西需您准备:起重机(或铲车)、千斤顶(大于等于5t)2只。 水准仪,电焊机及杂工两名。
地磅安装调试后,检定合格并发给合格证书后,方可正式启用。

1-200吨地磅销售热线:15079615165 罗经理

6. 汽车衡/地磅技术参数: * 电子汽车衡地磅称重范围:30t~200t

* 汽车衡设备电源:220v~50hz * 计量精度:国家oiml 级准确度

* 电子汽车衡传感器工作温度：-30 ~ +70

* 秤台规格：国标q235模块结构系列碳钢秤台，多单元组合

* 输出方式：接线盒连接高精度传感器、xk3190系列显示仪表显示

* 选配件：选配打印机，数据联网、磁盘存储，并配以称重软件实现数据管理功能

我公司拥有多年的称重系统设备生产经验，常年生产地磅、销售汽车地磅、售后服务为一体，深得广大客服的满意度达99%，使得我公司的业务不断扩张，公司规模不断壮大，为衡器行业领袖企业，在国内销售规模广至：江西，湖南，安徽，浙江，广东，福建，湖北，赣州，吉安，宜春，抚州，新余，萍乡，南昌，九江，上饶，景德镇，鹰潭等重点地区。

1-200吨地磅销售热线：15079615165 罗经理

7. 汽车衡/地磅技术服务、保修期及售后服务：

售前：客户需求 + 完善的称重方案 = 买的省心！

售中：优质的部件 + 造工 + 完善的服务 = 买的放心！

售后：专业的维修服务队伍 + 完善的售后服务 = 用的安心！

1、对所售产品秤体五年内，电器部分一年内，因非人为因素出现的质量问题实行免费保修，终身维护；

2、供方负责安装调试；

3、如在使用产品当中出现技术上问题，我公司负责技术配合；

4、供方负责产品的运输到位。

友情提示：由于产品的型号、规格较多，所有产品价格以电议为准！

1-200吨地磅销售热线：15079615165 罗经理