

## 江苏省扬中市西门子（授权）中国一级总代理商

产品名称	江苏省扬中市西门子（授权）中国一级总代理商
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

## 产品详情

表格 3-10 BAF、BATT1F、BATT2F、BATT.INDIC LED 处于 2BATT 位置 LED BAF LEDBATT1F LED

BATT2F 故障原因

补救措施 H H H 两块电池都耗尽或缺失 常规规范 1.4 S7-400运行的机械和环境条件

S7-400 自动化系统模块数据

参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-0825 建议在阻尼材料(例如, 橡胶金属振动阻尼器)上安装 S7-400

模拟量模块

### 型热电偶模拟值的表示

表格 5-25 K型热电偶模拟值的表示 K 型( ° C) 单位 十 进制 单位 十 六进制 K 型( ° F) 单位 十 进制 单位 十

六进制 K 型(K)单位

十 进制 单位 十 六进制 范围 > 1622,0 32767 7FFFH > 2951,6 32767 7FFFH > 1895,2 32767 7FFFH

上溢 1622,0 : 1373,0 16220 : 13730 3F5CH :35A2H 2951,6 : 2503,4 29516 : 25034 734CH : 61CAH

1895,2 : 1646,2 18952 : 16462 4A08H : 404EH 过冲范围 1372,0 : -270,0 13720 : -27003598H : F574H 2501,6 : -454,0

25016 : -4540

61B8H : EE44H 1645,2 : 0 16452 : 0 4044H : 0000H 额定范围 < -270,0 < -2700 < F574H < -454,0 < -4540 20 ms

( 重复率为 1 s ) ,

符合 NAMUR 建议 NE 21 功耗 95 W 功率损耗 20 W 备用电流 断电时为 100 A 备用电池 ( 选项 ) 2 节 AA

锂电池 ,

3.6 V/2.3 Ah保护隔离 (符合 IEC 61131-2) 是电源模块 3.9 电源模块 PS 407 10A(6ES7407-0KA02-0AA0)和

PS

10A R (6ES7407-0KR02-0AA0) S7-400自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 69

3.10

电源模块 PS 40720A (6ES7407-0RA01-0AA0) 功能 电源模块 PS 407 20A 设计用于连接到 85-264 V

AC线路电压或 88-300 V DC 线路电压 ,

并在次级侧提供 5 V/20 A DC 和 24 V/1 A DC模拟量输出通道的基本执行时间

基本执行时间对应于所有已启用通道的周期时间 可在

STEP 7 标准库名为 “ S5-S7Converting Blocks ” 的子目录下找到这些 FC(有关 FC 的说明 , 请参见 STEP 7

在线帮助)换言之 ,

通道 0的设置适用于输入 0 到 7 , 通道 8 的设 置适用于输入 8 到 15 输出范围 在 STEP 7

中设置电压和电流的输出范围

S7-400

自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 185 5.2 模块概述 模拟量模块的特性

下表列出了模拟量模块的主要特性在下列情况下 ,

不需要此附加电阻 : 使用 2 线 BERO 未组态 “断线” 诊断

设置通道组的输入延迟只能为各个通道组设置输入延迟

浮动型 对于浮接 I/O 模块 ,

控制电路和负载电路的参考电位是电隔离的 , 例如通过光耦合器、继电器触点或变压器

确保在电阻温度计上将连接电缆 IC +与 M+、 SO 与 SE+以及电缆 IC -与 M-、 AGND 与 SE-直接连接

量程卡 模块的量程卡使两个通道和一个电阻通道与每类传感器匹配