

鸿蝶T型过滤器 碳钢不锈钢 DN500

产品名称	鸿蝶T型过滤器 碳钢不锈钢 DN500
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:DN500 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

ST16C、ST34C 型 T型过滤器是管道输送液体过程中清除固体杂质的设备。液体流经过滤器时，其中的杂质被滤出，可保护机泵、压缩机、仪表和其它设备正常工作。当需要清洗时，只要将可拆卸的滤筒取出，去除滤出的杂质后，重新装入即可，使用维护极为方便

鸿蝶T型过滤器 碳钢不锈钢 DN500产品特点

T型过滤器适用介质为： 化工、石油生产及城市供热中的弱腐蚀性物料，如水、氨、油品、烃类等；化工生产中的腐蚀性物料，如纯碱、硫酸、硝酸、醋酸等； 制冷、空分生产中的低温物料，如液甲烷、液氮、液氧及各种冷剂； 轻工食品、制药生产中有卫生要求的物料，如啤酒、饮料、医药用品等。

壳体材质	碳钢	不锈钢
滤芯材质	不锈钢	
工作温度()	-30~380	-80~450
连接形式	法兰连接、对焊连接、螺纹连接	
公称压力(MPa)	0.6~5.0(150Lb~600Lb)	
过滤精度(目/in)	10~300	

鸿蝶T型过滤器 碳钢不锈钢 DN500 技术参数

DN L H H1 有效过滤面积m2

50	278	166	306	0.0039
65	314	187	348	0.0053
80	342	205	384	0.0079
100	418	246	473	0.0133
125	460	270	529	0.0204
150	500	292	581	0.0273
200	588	340	694	0.0462
250	690	398	811	0.0699
300	792	452	949	0.1001
350	852	485	1023	0.1205
400	970	547	1166	0.1585
500	1148	642	1372	0.2438