

苏州采光瓦lbojc_com厂家

产品名称	苏州采光瓦lbojc_com厂家
公司名称	苏州高新区乐波建材经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市 苏福路东吴装饰城向西500米
联系电话	86-051267136372 13656238864

产品详情

采光瓦别称：采光罩，波浪瓦，采光板，采光带。按材质分为pp料13621,666664采光瓦，pvc料采光瓦，pc采光瓦和frp采光瓦。其中frp采光瓦因具有防腐蚀、耐老化、抗冲击、透光率高、成型美观、造价低廉、节能环保、耐老化腐蚀、透光好、阻燃、性能持久,色彩丰富的优点，在国内的运用最为广泛。

frp采光瓦要由高性能上膜、强化聚脂和玻璃纤维组成，其中上膜要起到很好的抗紫外线抗静电的作用，抗紫外线是为了保护frp采光板的聚酯不发黄老化，过早失透光特性。抗静电是为了保证表面的灰尘轻易被雨水冲走或被风吹走，维持清洁美观的表面。

常用型号有：666型、760型、475型、840型、820型、860型、900型、950型、980型 1050型 特性

- 1.在摄氏-40 — 120 温度范围内保持性能稳定，无高温软化，高寒脆化现象；亦可设计成双层结构，保温效果更佳，尤为适用于北方严寒地区养殖场冬季生产。 采光瓦，玻璃钢瓦，合成树脂瓦
- 2.抗碎，超强抗冲击能力，可阻挡风雪冰雹的冲击，避免造成钉孔胀裂漏水。
- 3.易清洗，清洁方便，无需特别护理。
- 4.采光光线呈散光状，光线柔和，透光率保持度高，可有效的阻隔绝大多数紫外线
- 5.在火灾发生时，迅速燃烧后将室内的浓烟排出，可以减少火灾人员伤亡，并且在燃烧过程中不产生熔滴，可有效的保护现场人员的安全 安装使用 1.采光瓦在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的50%，以避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。 2.采光瓦采用铝型材扣件固定,波形采光瓦采用采光瓦支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。采光瓦的位置一般设置在跨中。 3.采光瓦与钢板在纵向搭接时，最小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。 4.采光瓦与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。 5.

采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。

将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工作。

- 6.采光瓦在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型,普通压型钢板,一般不考虚做收边,直接将其与彩板用自攻钉固定,并施涂密封胶,咬合板则需做收边。 7.采光瓦施工时，严禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂。必须在采光板的横向位置，放置一块1200mmx300mm{长x宽)防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。 应用领域 工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光，特殊要求的建筑物阻燃防腐隔热等场所。还有仓库、温室、车站、码头、航空港、商业建筑、钢结构等诸多采光领域。