

# H07BQ-F / 07BQ-F低温柔性聚氨酯电缆

产品名称	H07BQ-F / 07BQ-F低温柔性聚氨酯电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

## 产品详情

### H07BQ-F / 07BQ-F低温柔性聚氨酯电缆

PUR 控制和连接电缆，H07BQ-F，符合 DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21;07BQ-F 符合 DIN VDE 0285-525-2-21 / DIN EN 50525-2-21

温度范围：灵活-40 ° C至+80 ° C 固定-50 ° C 至+90 ° C

导体的允许工作温度：+90 ° C

标称电压：交流U O/U 450/750 V

测试电压核心/内核：2500V

小弯曲半径：灵活的 5x外径固定 3x 外径

### 电缆结构

铜线裸露，细绞合，符合 DIN VDE 0295 5 类 / IEC 60228 5 类

核心绝缘：橡胶符合 DIN VDE 0207-363-1 / DIN EN 50363-1 ( 复合型 EI6 )

外护套：特殊等级的全聚氨酯，符合DIN VDE 0207-363-10-2 / DIN EN 50363-10-2 ( 复合型TMPU )

护套颜色：橙色 ( RAL 2003 )

### 产品性能

耐油、紫外线辐射、臭氧、氧气、风化作用、水解、微生物、冷却剂、液压油、酸、碱、油脂、海水和废水

高耐磨、抗缺口、抗撕裂、防割、耐磨

适合户外使用

在低温下具有柔韧性

无卤素

制造过程中使用的材料不含镉，不含硅，不含对漆润湿性能有害的物质