

# 武汉空心转子 武汉螺耐斯

产品名称	武汉空心转子 武汉螺耐斯
公司名称	武汉螺耐斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园
联系电话	18727006791 18727006791

## 产品详情

双螺杆泵：双螺杆泵是外啮合的螺杆泵，它利用相互啮合，互不接触的两根螺杆来抽送液体。作为一种双吸式非密闭的双螺杆泵，一端伸出泵外的主动螺杆由原动机驱动，主动螺杆与从动螺杆具有不同旋向的螺纹，螺杆与泵体紧密贴合，从动螺杆是通过同步齿轮由主动螺杆带动的。泵内吸入室应与排出室严密地隔开，因此，泵体与螺杆外圆表面及螺杆与螺杆间隙应尽可能小些，同时螺杆与泵体、螺杆与螺杆间又相互形成密封腔，保证密闭，否则就可能使液体从间隙中倒流回去。

无 0.6MPa 1.2MPa 一般 0.4MPa 0.8MPa 严重 0.2MPa 0.4MPa 2.单螺杆泵转速的选择：单螺杆泵由于其结构特点，螺杆泵的出口压力大部分使用在输送较高粘度的液体及含有颗粒的液体，因此其转数的选择非常关键，根据经验，列出表二、表三，您可根据具体情况综合考虑。表二：根据介质的磨损性选择泵转速  
磨损性 介质名称 转速 (rpm) 无 淡水、促凝剂、油、浆汁、肉沫、油漆、肥皂水、血液、甘油 400-1000  
一般 泥浆、悬浮液、工业废水、油漆颜料、废丝水(糖)、灰浆、鱼、麦麸、菜籽油过滤后的沉积物 200-400  
严重 石灰浆、粘土、灰泥、陶土 50-200

泵的特点  
单螺杆泵由于结构和工作特性，与活塞泵离心泵、叶片泵、齿轮泵相比具有下列诸多优点：

能输送高固体含量的介质； 流量均匀压力稳定，低转速时更为明显；

流量与泵的转速成正比，空心转子，因而具有良好的变量调节性；

一泵多用可以输送不同粘度的介质； 泵的安装位置可以任意倾斜；

适合输送敏性物品和易受离心力等破坏的物品； 体积小，重量轻、噪声低，结构简单，维修方便。

武汉空心转子-武汉螺耐斯(图)由武汉螺耐斯环保设备有限公司提供。武汉螺耐斯环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。螺耐斯——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市蔡甸区蓂山街工业园，联系人：尤经理。