

# 多规格RD-H ( St ) H无卤数据传输电缆

产品名称	多规格RD-H ( St ) H无卤数据传输电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因电缆
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

## 产品详情

### 多规格RD-H ( St ) H无卤数据传输电缆

符合 DIN VDE 0815 标准的数据电缆，无卤数据传输电缆用于测量和控制技术，用于传输频率高达10 kHz的数字和模拟信号。这些电缆用于建筑物内部和室外，但并非没有紫外线防护

### 技术参数

温度范围：灵活的 -5 ° C 至 +50 ° C 固定-30 ° C至+70 ° C

峰值工作电压：225 V (不适用于大功率电流安装目的)

测试电压核心/内核：500 V

测试电压核心/屏幕：2000V

小弯曲半径：固定 7.5x 外径

### 电缆结构

铜线裸露，绞合

导线结构：

0.5 毫米：7 x 0.3 毫米

1 毫米：7 x 0.43 毫米

核心绝缘：无卤聚合物

核心标识：颜色编码，每束：

1号对：a核=蓝色;B核 = 红色

2号对：a核=灰色;B核 = 黄色

对3：A核 = 绿色;B芯 = 棕色

4号对：a核=白色;B核 = 黑色

芯以zui佳铺设长度成对绞合，4对以zui佳铺设长度绞合成束，以zui佳铺设长度分层绞合

束识别：带有印刷数字的合成螺旋

铝箔包装

排水线，镀锡铜，绞合（ $0.5\text{ mm} = 7 \times 0.3\text{ mm}$ ）

筛网：塑料涂层铝箔（St），重叠约25%

外护套：无卤聚合物

护套颜色：灰色（RAL 7032）

产品性能

无卤素

成对绞合，在束内具有短而多变的铺设长度，导致良好的串扰衰减值