

东莞深圳UPS电源松下蓄电池12V38AH价格

产品名称	东莞深圳UPS电源松下蓄电池12V38AH价格
公司名称	广州市文客电子科技有限公司
价格	380.00/节
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西413号3楼3039室
联系电话	86-02029179983 13710599538

产品详情

安全性能好：正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。

- 2、放电性能好：放电电压平稳，放电平台平缓。 3、耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。 4、耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。 5、耐过放电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期（电阻只相当于该电池1ca放电要求的电阻），恢复容量在75%以上。 6、耐充电性好：25摄氏度，完全充电状态的电池0.1ca充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常，容量维持率在95%以上。 7、耐大电流性好：完全充电状态的电池2ca放电5分钟或10ca放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形。

.....lc系列.....

lc-r061r3	6	1.3	97	24	50	55	0.30	187
lc-r063r4	6	3.4	134	34	60	66	0.62	187
lc-r064r2	6	4.2	70	48	102	108	0.78	187
lc-r064r5	6	4.5	70	48	102	108	0.72	187
lc-r067r2	6	7.2	151	34	94	100	1.26	187,250
lc-p067r2	6	7.2	151	34	94	100	1.30	187,250
lc-r0612	6	12	151	50	94	100	1.95	187,250m
lc-p0612	6	12	151	50	94	100	2.00	187,250m
lc-c0612	6	12	151	50	94	100	2.00	187,250m
lc-pa0675	6	75	304	171	200	236	15.0	I
lc-pd06100	6	100	407	173	210	236	20.5	I
lc-r121r3	12	1.3	97	47.5	50	55	0.95	187
lc-r122r2	12	2.2	177	34	60	66	0.80	187
lc-p122r2	12	2.2	177	34	60	66	0.80	187

lc-r123r4	12	3.4	134	67	60	66	1.20	187
lc-p123r4	12	3.4	134	67	60	66	1.20	187
lc-r127r2	12	7.2	151	64.5	94	100	2.47	187,250m
lc-ra127r2	12	7.2	151	64.5	94	100	2.36	187,250m
lc-p127r2	12	7.2	151	64.5	94	100	2.50	187,250m
lc-ra1212	12	12	151	98	94	100	3.80	187,250m
lc-pa1212	12	12	151	98	94	100	3.80	187,250m
lc-ca1212	12	12	151	98	94	100	3.80	187,250m
lc-ra1214	12	14	151	98	94	100	4.1	187,250m
lc-rd1217	12	17	181	76	167	167	6.5	l,bolt
lc-pd1217	12	17	181	76	167	167	6.5	l,bolt
lc-xd1217	12	17	181	76	167	167	6.5	l,bolt
lc-p1220	12	20	181	76	167	167	6.6	l,bolt
lc-x1220	12	20	181	76	167	167	6.6	l,bolt
lc-x1224	12	24	165	125	175	179.5/175	9.0	l,bolt
lc-qa1224a	12	24	165	125	175	175	10.0	bolt
lc-x1228	12	28	165	125	175	179.5/175	11.0	l,bolt
lc-xc1228	12	28	165	125	175	179.5/175	10.0	l,bolt
lc-r1233	12	33	195.6	130	155	180	12.0	l
lc-v1233	12	33	195.6	130	155	180	12.0	l
lc-x1238	12	38	197	165	175	180/175	13.0	l,bolt
lc-xc1238	12	38	197	165	175	180/175	15.0	l,bolt
lc-x1242	12	42	197	165	175	180/175	16.0	l,bolt
lc-p1242a	12	42	197	165	175	175	16.0	bolt
lc-x1265	12	65	350	166	175	175	20.0	l
lc-pa1275	12	75	304	171	200	236	26.6	l
lc-xa12100	12	100	407	173	210	236	33.0	l
lc-pd12100	12	100	407	173	210	236	36.6	l