

# 国产无味溶剂油 D40溶剂油 涂料 油漆添加剂 工业清洗剂

产品名称	国产无味溶剂油 D40溶剂油 涂料 油漆添加剂 工业清洗剂
公司名称	重庆莲跃新能源科技有限公司
价格	12.00/件
规格参数	莲跃:重庆 NO-01:111
公司地址	重庆市江北区建新南路16号
联系电话	19111360806 19111360806

## 产品详情

D40

本公司供应壳牌、韩国和国产D40溶剂油，可以根据客户需求供应

产品特点：无色低味透明液体，挥发性好、稳定性好、低硫、低芳、易挥发，无刺激性气味

产品性能：D40溶剂油是脱芳烃类溶剂油，属于油漆溶剂油。它的馏程为160~196，闪点为45，密度为0.775g/cm<sup>3</sup>，粘度为1.28mm<sup>2</sup>/s(25)，芳烃含量<0.1%，相对挥发速度为0.12（n-BuAc=1），KB值为31，溴值<5mg/100g，表面张力为24mN/m(25)，折射率为1.429(20)。

应用领域：1.工业清洗，快干清洗2.金属加工防锈油3.涂料，油漆溶剂4.油墨溶剂5.气雾剂溶剂6.脱模剂等。

产品优势：1.温和低味

2.高稳定性,防止氧化、受剩和生锈

3.馏程窄,可以方便控制干燥速度

4.表面张力低,可以在金属表面提供更好的流动扩散性

5.硫含量使其不会具有染色性

6.倾点降低了低温环境下薄膜行业中危险的发生

## 7.低气味和低芳经含量大大接高了工作以境的舒适度

产品包装：500ml/瓶、5-25L/桶、150kg/桶（镀锌铁桶），量大可以散水

产品存储：1.严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

2.夏季早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

3.冬季必须接地释放静电。

产品运输：本产品为快挥发性油品，闪点为45，被分类到三类危险品。运输必须用危险品车运输