

厂价直销冠军蓄电池 UPS松下 汤浅蓄电池

产品名称	厂价直销冠军蓄电池 UPS松下 汤浅蓄电池
公司名称	广州市文客电子科技有限公司
价格	200.00/节
规格参数	
公司地址	广州市天河区黄埔大道西413号3楼3039室
联系电话	86-02029179983 13710599538

产品详情

1、维护简单

由于充电时蓄电池内部产生的气体基本被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液

少现象，不需要象一般蓄电池那种补水和均等充电，维护简便。（但有必要进行定期检查总电压及外观）

2、持液性高

电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态，所以正常的操作情况下，即使倒下也可使用（倒下超过90度以上不能使用）。

3、安全性能优越

由极端充电操作失误引起产生过多的气体时，一定程度上可以放出，防止电池的破裂。

4、自放电极小

使用特殊铅钙合金生产板栅，把自放电控制在最小，可以长期保存。

5、寿命长、经济性好

使用耐腐蚀性好的特种铅钙合金制成的板栅，拥有较长的浮动寿命。正常浮充电时产生的气体，可以很好地被吸收，所以正常操作情况下，不会因电解液减少出现容量降低的现象。特殊隔板能保持住电解液，同时用强力压紧正板活性物质，防止活物质脱落，所以寿命长，另外深放电时也有较长循环寿命，是一种很经济的蓄电池。

6、内阻小

由于内阻小越是大电流放电，特性越好。

7、深放电后有优良的恢复性能

把电池和负载连接在一起长期放电对电池不利，但万一出现这种情况，只要充分充电，基本不出现容量降低，很快可以恢复。

“汤浅np蓄电池”的用途

最近利用半导体集成块的电路技术得到飞速发展。伴随其发展，便携机器的电源领域出现了多样化，特别要求小型轻量化。

另一方面，在设置机器电源领域伴随计算机系统的发展，ecr等终端设备，大范围防灾，防犯罪系统终端传感器，中断所，小型电话交换器等等，交直流不间断电源用途方面，最近十年来不断要求小型、中容量电源。

“汤浅np蓄电池”就是为适合各种用途设计成适合放电-充电为断重复的循环使用和通常情况下保持充电状态，只在需要时进行放电的浮充充电使用（备用电源）。

型号	电压(v)	容量(ah)	参考尺寸(毫米)			参考重量(kg)
			长	宽	总高度	
np4-6	6	4(20小时率), 3.7(10小时率), 3.4(5小时率), 2.4(1小时率)	70	47	102(含端子:106)	0.85
np10-6	6	10(20小时率), 9.3(10小时率), 8.5(5小时率), 6(1小时率)	151	50	94(含端子高度:97.5)	1.74

np12-6	6	6(20小时率), 11.16(10小时率), 10.2(5小时率), 7.2(1小时率)	151	50	94(含端子高度:97.5)	1.93
np0.8-12	12	0.8(20小时率), 0.74(10小时率), 0.68(5小时率), 0.48(1小时率)	96	25	61.5(含端子高度:61.5)	0.35
np1.2-12	12	1.2(20小时率), 1.1(10小时率), 1(5小时率), 0.7(1小时率)	97	48	51(含端子高度:54.5)	0.57
np2-12	12	2(20小时率), 1.86(10小时率), 1.7(5小时率), 1.2(1小时率)	150	20	89(含端子高度:89)	0.7
np2.1-12	12	2.1(20小时率), 1.95(10小时率), 1.79(5小时率), 1.26(1小时率)	178	34	60(含端子高度:64)	0.94
np2.3-12	12	2.3(20小时率), 2.1(10小时率), 1.95(5小时率), 1.38(1小时率)	178	34	60(含端子高度:64)	0.94
np2.6-12	12	2.6(20小时率), 2.4(10小时率), 2.2(5小时率), 1.6(1小时率)	134	67	60(含端子高度:64)	1.12