

海东玻纤格栅晟坤工程材料海东50KN经编格栅

产品名称	海东玻纤格栅晟坤工程材料海东50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

海东玻纤格栅晟坤工程材料海东50KN经编格栅##自粘式玻纤格栅的施工方法方便施工：大理石复合板可以采用瓷砖施工方法，而不是大理石施工方法，因此易于施工，节约施工费用。、粘结强度理想：测试表明，黏着力：91N/cm²，规格为6*6mm的大理石复合板在33吨以上的引力作用下也不会有剥离现象。、耐热性强：大理石复合板均热,长时间（12小时）在1 环境下无剥离、变色等异常反映。、吸水率很低：大理石复合板的背面粘着完全瓷性的瓷砖，所以吸水率（.13%）很低，在.2%以内，不会被冻裂。##在使用过程中，三经三纬玻纤土工格栅需要被铺设在路面结构中，与路面材料混合使用，以增强路面的承载能力。同时，该产品还具有较好的透水性和排水性，能够有效地减少水分的积聚，从而避免路面出现鼓包、裂缝等现象。