

杭州玻纤格栅晟坤工程材料杭州50KN经编格栅

产品名称	杭州玻纤格栅晟坤工程材料杭州50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

杭州玻纤格栅晟坤工程材料杭州50KN经编格栅蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。玻璃纤维土工格栅是一种用于路面增强、老路补强，加固路基及软土基的优良土工合成材料。在处理沥青路面反射裂纹应用上，已成为不可替代的材料。该产品是以高强无碱玻璃纤维通过先进的经编工艺制成网状基材，经表面涂覆处理而制成的半刚性制品。具有经、纬双向很高的抗拉强度和较低的延伸率，并具有耐高温、耐低寒、抗老化、耐腐蚀等优良性能，广泛应用于沥青路面、水泥路面及路基的增强和铁路路基、堤坝护坡、机场跑道、防沙治沙等工程项目。不规范企业大多具有“小、土、散、乱”的特点。石材企业从业人员大多是进城务工的农民，劳动安全、职业病防范意识薄弱。多数企业，尤其是中小型企业用工制度混乱，不与劳动者签订劳动合同，企业季节性、临时性组织生产，劳动者按天或件计酬，工作流动性、随意性大。石材加工主要的工艺流程包括锯割加工、研磨抛光、切割加工、异型加工、检验修补工序等，对于雕刻制品还需要凿切加工工序。石材加工存在的主要职业病危害因素是粉尘、噪声、化学毒物（苯、甲苯、二甲苯等），其中超标的职业病危害因素是粉尘、噪声和化学毒物中的苯。玻纤格栅中最主要的原材料是玻璃纤维，玻璃纤维具有较高的抗变形能力。玻璃纤维的熔点较高，玻纤格栅结合沥青混凝土能承受超过一百八十度的高温。玻纤格栅应用于路面施工中可以提高路面的耐高温抗车辙能力，有效防止沥青面层反射裂缝的产生，从而增长路面的使用寿命。EGA玻纤土工格栅是一种土壤增强材料，由玻璃纤维纤维通过编织或织造而成。