

枣庄玻纤格栅晟坤工程材料枣庄50KN经编格栅

产品名称	枣庄玻纤格栅晟坤工程材料枣庄50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

枣庄玻纤格栅晟坤工程材料枣庄50KN经编格栅##(7)已铺设的土工格栅的路面，必须当日完成铺设沥青混合料的工作，面层沥青厚度应大于40毫米。普型板材：外形为正方形或矩形的规格板材；异形板材：外形为非正方形或矩形的多边形规格板材；模板介板：外形为按图纸或板样的复杂造形(含圆弧)形状的规格板材。大理石光面大板：选荒料——修边整形——框架锯机锯切——拼接、括胶、加网、胶补——磨机打磨、抛光——检验——入库花岗岩光面大板：选荒料——修边整形——砂锯机锯切(上料、装锯、入锯、锯切、出料、出板、卸板)——(有选择的加网、括胶)——磨机打磨、抛光——检验——入库光面：经过打磨抛光后达到平整光滑且具有镜面光泽的表面；哑光面：表面平整无光泽效果，一般打磨到5#磨头；仿古面：云石类：用研磨刷子研磨而成；麻石类：先烧面后用刷子研磨而成；喷砂面：表面呈均匀砂砾状。在，玻纤土工格栅的应用相对较晚。1995~1996年，沪宁高速公路建设率先采用了玻纤土工格栅用于沥青路面中防止面基层裂缝而引起的沥青面层反射裂缝的产生。经过多年的观察，其效果明显，因此在1997年至2002年沪宁高速公路的维修工程中，仍采用玻纤土工格栅。总的来说，三经三纬玻纤土工格栅是一种非常有效的增强路面材料的产品，可以广泛应用于各种道路工程中，提高路面的承载能力和使用寿命。