

南昌玻纤格栅晟坤工程材料南昌50KN经编格栅

产品名称	南昌玻纤格栅晟坤工程材料南昌50KN经编格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	4.50/m ²
规格参数	玻纤格栅:30-150KN 玻纤格栅:25*25mm 玻纤格栅:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

南昌玻纤格栅晟坤工程材料南昌50KN经编格栅##3、产品准备下面我们来介绍一下饰面型防火涂料的阻燃机理。非膨胀型防火涂料的阻燃机理非膨胀型防火涂料主要通过两条途径发挥防火作用：是涂层自身的难燃性或不燃性；在火焰或高温作用下分解释放出不可燃性气体（如水蒸气、氨气、氯化氢、化碳等）以冲淡空气中氧气的浓度，并形成结构致密的不燃性釉质层，达到隔绝空气的目的。此过程是吸热反应，能消耗大量的热，有利于降低体系的温度。防火涂料中低密度耐高温的无机物或中空微球材料成膜时形成热导率低的隔热阻燃涂层，起到良好的防火隔热效果。##在使用过程中，三经三纬玻纤土工格栅需要被铺设在路面结构中，与路面材料混合使用，以增强路面的承载能力。同时，该产品还具有较好的透水性和排水性，能够有效地减少水分的积聚，从而避免路面出现鼓包、裂缝等现象。