

防腐涂料 高硬防腐涂料 优圣新材料

产品名称	防腐涂料 高硬防腐涂料 优圣新材料
公司名称	优圣新材料科技（广州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇市莲路32号
联系电话	18027493616 18027493616

产品详情

一般的重防腐涂料有哪些种类？

一般的重防腐涂料有哪些种类？下面由广州优圣新材料为您解答：

- 1、 船只涂料与海运集装箱涂料
- 2、 化工厂用重防腐涂料
- 3、 铁路线、道路公路桥梁及钢架结构重防腐涂料
- 4、 基础设施建设用重防腐涂料

广州优圣新材料，致力于功能性纳米涂料的技术应用，为客户提供涂料研发、生产、销售、技术服务于一体的可行性解决方案。产品通过了欧盟RoHS环保认证和美国FDA食品级认证。具备零甲醛、零苯、零重金属污染、零VOC排放、食品级的环保健康特性，欢迎咨询，量身定制、工况分析、方案设计、免费拿样。

金属防腐防锈您选对了吗？是油性防腐涂料好还是水性的好？

一般来说，防腐涂料分为水性涂料和油性涂料：

水性涂料就是以水为主要载体形成的涂料。它作为含溶剂涂料系统的替代品，现已逐渐被人们认识，近

几年，由于理想的水基涂料对人类生态环境无污染以及在运输和使用性能方面具备一定的优势，它的产品很快被市场接受，并称之为高科技换代产品，高硬防腐涂料，具有绿色、安全、作用方便的特点。它以水作为稀释剂，比起油性涂料以作为稀释剂环保性要高很多，大的优势是VOC含量低，环保性好，是未来防腐涂料的重要的一个发展方向。所以具有低刺激性气味，非常适合家庭单位等小面积金属防腐的需求。另外除了环保性能外，水性涂料还具有操作简单，要求低等优点。从防腐效果来看，水性防腐涂料的防腐性能取决于诸多因素，其中包括乳液类型、助剂、分散效果、涂层致密性等，这些因素都在一定程度上影响到水性防腐涂料的耐蚀性、耐磨性和耐溶剂性能等。

而油性涂料，主要是以等作为稀释剂的涂料，有一定的刺激性气味。但其优点是：1、耐腐蚀长久。当基材为铁质时，防腐涂料，一般可达10年以上不生锈；2、耐候性优异。漆膜能耐紫外光老化，耐酸，耐碱，耐高温，耐低温，耐潮湿，漆膜不龟裂，不起反应。3、干燥时间更快。对于有工期要求施工项目而言，是非常有用的。4、自洁功能。较强的负电性，与空气中含呈负电性的污染物相排斥结果。所以，油性防腐漆更适合有环保设备的工场，重防腐涂料，及性能要求更高的防腐涂装。

优圣纳米防腐涂料由中山大学化学学院高分子涂料科学PROF团队研发而成，可根据客户要求量身定制，隔热防腐涂料，调整配方，可以做水性涂料，也可以做油性涂料，满足不同用户的需求。优圣纳米涂料经过欧盟RoHS环保认证和美国FDA食品级认证，具备零甲醛、零苯、零重金属污染、零VOC排放、食品级的环保健康特性，广州优圣新材料会为您提供量身定制、工况分析、方案设计、免费寄样，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

冬季供暖采暖系统如何解决防腐蚀问题？下面由广州优圣新材料为您解答：

一、冬季供暖采暖系统的腐蚀现象会造成什么症状？

- 1、锅炉或泵产生噪声；
- 2、散热器有冷点，或无法正常工作；
- 3、肮脏的黑褐色水存在于散热器中；
- 4、热交换堵塞锅炉，使系统无法正常工作；
- 5、水泵效率降低或者工作停止。

二、解决严重腐蚀的材料选择方案：

首先，对供暖采暖系统的保养是必须要做的。其中最最重要的一点就是，要使用专门的防腐涂料进行防腐处理，有效地控制系统金属物的防腐蚀效果，保证系统的运行效率。而且在日常中要保证干净与无杂物，这样才能更好地解决供暖采暖系统的金属物因腐蚀而造成系统的非正常运行。推荐广州优圣新材料公司的YS-8802高温耐磨防腐纳米陶瓷涂料，可在1000 高温下长期使用，完全可以耐住水冷壁壁温。与底材有良好的附着力强，结合力10兆帕以上。、导热散热好、耐冷热冲击、抗热震性能良好（耐冷热交换，涂层使用寿命内不开裂不剥落）、耐磨（硬度8h以上），可以长时间耐高速气体、液体、粉料的摩擦。提高热能利用率和热量的散失，缩短物体加热时间，减少热量的累积，提高工作效率。

广州优圣新材料，致力于功能性纳米涂料的技术应用，为客户提供涂料研发、生产、销售、技术服务于一体的可行性解决方案。产品通过了欧盟RoHS环保认证和美国FDA食品级认证。具备零甲醛、零苯、零重金属污染、零VOC排放、食品级的环保健康特性，欢迎咨询，量身定制、工况分析、方案设计、免费拿样。

防腐涂料-高硬防腐涂料-优圣新材料(诚信商家)由优圣新材料科技(广州)有限公司提供。优圣新材料科技(广州)有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的特种涂料等行业积累了大批忠诚的客户。优圣新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！