

集装袋厂家加工 海南集装袋厂家 桦泰包装今日

产品名称	集装袋厂家加工 海南集装袋厂家 桦泰包装今日
公司名称	馆陶县桦泰包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市馆陶县馆陶镇车疃村村南
联系电话	18331889123 18331889123

产品详情

消费集装袋应到达怎样的质量规范？

- 1、集装袋起止针必需在同一道缝合线上重合5CM（止针压住起针），增强布起针在左上方，缝线、距边1CM，缝材料袋是起针距边1CM，起针倒针。
- 2、缝制菊形口增强布，串绳部位3CM，剩余部位2CM，盖布缝纫10CM。11、投、排口与顶部底部接缝，里面的缝线压住顶。底部内圆标志不准跨过。缝第二道时，间隔一道0.5CM左右，不准堆叠。

集装袋-耐高温集装袋，防静电集装袋，集装袋厂家，集装袋厂家加工，馆陶县桦泰包装有限公司。

集装袋厂家产品生产分类是怎样的

三边封是在包装袋四周封口，正、背尺寸均为成品尺寸，具有一定的整体感，设计不受约束，且前后设计具有一定的连贯性。

由于正、背面尺寸一致，可先设计正面，让背面与正面呼应。制版时正、背要安排在同一套版滚筒上。

在集装袋标准中，海南集装袋厂家，严格规定了集装袋基布和吊带技术指标要求。集装袋厂家从安全角度出发，明确集装袋全部采用底吊结构。

集装袋-耐高温集装袋，集装袋厂址，防静电集装袋，集装袋厂家，馆陶县桦泰包装有限公司。

- 1、基布经纬线不允许出现在同一处断2根的破洞，在100mm²内不允许出现少2根的稀档，不允许出现明显错织。
- 2、基布涂膜不允许出现开裂、缺膜、分层、气泡、硬块等复合质量问题。
- 3、缝制要求平直、无脱针、断线、浮线、无吊针、超针、落针处回针不少于3针。
- 4、吊带要求等长，极限偏差为40mm。
- 5、印刷图案、文字、标记正确清晰、位置准确。

馆陶县桦泰包装有限公司是吨包、吨袋、集装袋、导电包、静电包等产品生产加工的公司。

集装袋厂家加工-海南集装袋厂家-桦泰包装今日报价由馆陶县桦泰包装有限公司提供。馆陶县桦泰包装有限公司是从事“吨包袋,吨包,集装袋”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：武经理。