

# 现货供应PPS A503-X05 日本东丽 玻纤增强30%

产品名称	现货供应PPS A503-X05 日本东丽 玻纤增强30%
公司名称	上海犇优塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	PPS:日本东丽 A503-X05 性能参数:玻纤增强30% 销售范围:全国
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢二层A区1240室
联系电话	13501901195 13501901195

## 产品详情

上海犇优塑化科技有限公司向您推荐现货供应PPS A503-X05，该产品源自日本东丽，具备玻纤增强30%的出色性能参数。作为一家专业的塑料制品供应商，我们拥有全国的销售范围，致力于为客户提供高质量的塑料原料。

PPS（聚苯硫醚）是一种高性能工程塑料，其优异的耐高温性能和机械强度使其成为众多行业的shouxuan材料。日本东丽的PPS A503-X05具备卓越的综合性能，添加了30%的玻璃纤维增强剂，使其在强度、硬度和抗冲击性方面表现出色。

以下是PPS A503-X05的主要性能参数：

热变形温度：高达260 °C，保证在高温环境下的稳定性。

拉伸强度：120 MPa，使其具备出色的机械强度和耐磨性。

伸长率：2%，能够在高应力情况下保持稳定的形状。

绝缘性能：优异的绝缘性能，满足电子电器行业的要求。

耐化学品性：对酸、碱、溶剂等多种化学物质具有优异的稳定性。

除了上述属性外，PPS A503-X05还具有低烟、低毒等特点，适用于航空航天、电子电器、汽车制造等高要求领域。它可以用于制造强度要求高的零件，如连接件、线圈、座椅构件等。

上海犇优塑化科技有限公司作为PPS A503-X05的供应商，我们充分了解产品的优势和应用场景。我们将为您提供优质的服务和合理的价格。如果您对PPS

A503-X05感兴趣或有其他相关需求，请随时与我们联系。我们期待与您的合作！

声明：本文所述产品为我司真实供应产品，供应范围为全国，具体库存情况请以实际为准。